



Mini 金属浴体积小，方便携带，可利用车载电源供电使用，满足不同场合实验室检测。

Mini HCL100 Mini HC100 Mini H100 金属浴

特点优势

- 体积小，方便携带；
- LCD显示屏显示温度和时间，精确控温；
- 可更换不同容量模块类型；
- 支持客户快速校准模式；
- 内置过温保护功能，安全稳定；
- Mini HCL100 带有热盖保温功能，防止冷凝水产生。

货号	承载模块类型	容积	直径×深度
18900414		0.2ml×40	6.4×20 mm
18900415		0.5ml×24	8.2×28.4mm
18900416		1.5mL×15	11.2×31mm
18900428		2ml×15	11×31mm
18900417		5mL×6	17×31mm
18900426		15ml×4	16.4×45mm
18900427		50ml×2	29×45mm

技术参数

	Mini HCL100	Mini HC100	Mini H100
显示	LCD	LCD	LCD
温度设定范围[°C]	0~100	0~100	25~100
温度控制范围[°C]	室温-23~100	室温-23~100	室温+5~100
温度控制精度[°C]	±0.5	±0.5	±0.5
温度调节精度[°C]	0.1	0.1	0.1
升温时间(25℃~100℃)	≤20min	≤20min	≤20min
降温时间(20℃~0℃)	≤25min	≤25min	/
最大加热速率	8° C /min	8° C /min	6.5° C /min
最大制冷速率	3° C /min	3° C /min	/
定时范围	0~999min/0~999sec	0~999min/0~999sec	0~999min/0~999sec
程序	9个(每个2段)	9个(每个2段)	9个(每个2段)
快速校准	支持	支持	支持
USB接口协议	支持	支持	支持
错误代码提示	支持	支持	支持
外形尺寸[长×宽×高mm]	110x162x140	110x162x140	110x162x140
整机重量[kg]	≤1	≤1	≤1
电源[V]	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
最大功率[W]	60	60	60
工作温度[°C]	+10~40	+10~40	+10~40
工作湿度[% rH]	≤80	≤80	≤80