

防腐蚀隔膜真空泵

防腐蚀隔膜泵是干式运行的真空泵，主要适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理，用途广泛。隔膜泵的主要优点是：

- 真空稳定，并易于控制
- 体积小，重量轻
- 使用方便，干净
- 可持久稳定地工作
- 维修和保养都很方便



技术参数


型号	C900E	C920Z	C960T
电压	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
额定功率 (W)	370	370	370
极限真空度 (mbar)	30	8	2
抽气速度 (L/min)	90	70	60
马达转速 (RPM)	1425	1425	1425
类型	双级泵	双级泵	双级泵
接口规格 (mm)	10	10	10
尺寸 WxDxH(mm)	440*270*240	440*270*240	440*270*240
重量 (kg)	18.3	18.3	18.3
噪音 (dB)	50	50	50
订货号	169900-22	169920-22	169960-22

NEW!



防腐蚀隔膜泵主要应用：

- 真空蒸馏
- 反应釜
- 真空抽滤
- 真空浓缩
- 真空干燥



防腐蚀溶剂回收真空泵

- 免维护，环保设计，超静音运行
- 密闭系统提供温和的蒸馏环境
- 精确控制的蒸发过程
- 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体
- 收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统
- 真空度范围：2-13mbar
- 流速范围：10-34L/min
- 由防腐蚀隔膜真空泵，底板，分离器，冷凝器，数显真空表等部件组成
- CSC 系列具有数显真空控制器，可以显示和自动控制系统真空度，它可以帮助精确控制真空度在您设定的数值，并且在达到设定真空度时，关闭真空泵；这样既可以节约能源、也可以延长隔膜及泵的使用寿命，还可以减少噪音污染



CSH 真空系统

ChemVak-CSH 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。

型号	CSH 410	CSH 510	CSH 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	10	10	10
重量 (kg)	12.5	15.8	16.6
订货号	900512	900513	900514

ChemVak-CSH 真空系统标准配置

防腐蚀隔膜真空泵 1 台，离析杯 1 个，冷凝器 1 套，固定底座 1 个（含支杆），配套管路及接头。

CSR 真空系统

ChemVak-CSR 真空系统，真空泵的进出口都接有离析杯。

型号	CSR 410	CSR 510	CSR 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	8	10	10
重量 (kg)	11.5	14.8	15.6
订货号	900502	900503	900504

ChemVak-CSR 真空系统标准配置

ChemVak-CSR 真空系统标准配置：防腐蚀隔膜真空泵 1 台，离析杯 2 个，固定底座 1 个，配套管路及接头。



CSC 真空系统

ChemVak -CSC 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂，同时装有真空控制器，可以设定、显示和控制系统的真空度。

型号	CSC 410	CSC 510	CSC 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	10	10	10
重量 (kg)	16	19.3	20.1
订货号	900522	900523	900524

ChemVak-CSC 真空系统标准配置

防腐蚀隔膜真空泵 1 台，真空控制器 DVR380 一台（含支杆），离析杯 1 个，冷凝器 1 套，固定底座 1 个（含支杆），配套管路及接头。