

Abfüllgeräte | Probennehmer | Laborgeräte
für Labor, Industrie und Wissenschaft

Filling Machines | Sampling | Plastic Labware
for Laboratory, Industry, Science

bürkle

ChemLab
上海凯来实验设备有限公司
Shanghai Chemlab Laboratory Instrument Co., Ltd

Accu Energy **One**

全新的方法，
让您的取样
更灵活

一泵在手，取样无忧！



灵活 —— 可靠 —— 便利 —— 混合动力系统

无论何时何地，有独特的混合动力系统的 Bürkle AccuOne 和 EnergyOne 桶泵都能确保快速、灵活和便利的注液。泵装备了两种不同的供电系统：

- AccuOne 由一个高性能的可充电电池驱动；
- EnergyOne 由一根连接到交流电网的供电线缆驱动。

革新特征：供电单元是可互换的！



可拆卸的充电电池或交流供电单元可用搭扣安装固定。它们两者可以快速简便的互相替换。因此AccuOne 也可以用交流供电线缆单元驱动；EnergyOne 也可以用充电电池驱动。如果备有一个充电电池附件作为替换，您永远不必浪费时间等待原装电池充满电。

通过一个搭扣我们也可将驱动马达从泵上方方便快捷的卸下。这使得我们在实际应用中可用单颗驱动马达来轮流带动多个固定的泵。

AccuOne 和 EnergyOne 是被设计用来加甚至很少量的液体到窄口小容器中。

触控面板由一个金属薄片的键盘密封并可防尘防水。键盘可用来精确连续地调节加液速度从0.4 l/分到12 l/分。

除了刚性的出液弯管以外，也可选一个带喷嘴的柔性出液软管。

这个轻质给力的泵由高质量的PP和镍合金材料制成，由此确保了优秀的化学耐腐蚀性能。这也使得它们适用于分配酸碱。请注意 Bürkle 涉及化学耐腐蚀性的详细信息。

- ▶ **独特的混合动力系统 - 可充电电池和交流供电单元是可互相替换的**
- ▶ **有可替换的备用电池作为附件选购**
- ▶ **驱动马达可被方便的卸下**
- ▶ **触控面板能控制精确出液**
- ▶ **极少的残留液量和极佳的泵液能力**



带喷嘴的出液软管



控制精确出液的触控面板

AccuOne

AccuOne桶泵由可充电电池驱动，特色是新的独特的混合动力系统，它具有良好的机动性并且不必依附交流电。一个给力的轻质充电电池具备最新一代的锂电池技术，不但没有类似镍氢电池的记忆效应，还有防止过充的功能。

- ▶ 最新一代可充电锂电池
- ▶ 有可替换的备用电池作为附件选购
- ▶ 充电充满可至多移取600升的液体量
- ▶ 卓越的化学耐腐蚀性
- ▶ 备有充电电池和交流供电单元可任选（作为附件选购）



EnergyOne

EnergyOne桶泵由交流供电单元驱动，特色是新的独特的混合动力系统，具有良好的机灵活性并且不必等待电池充电。

- ▶ 无限时间的持续加液能力
- ▶ 卓越的化学耐腐蚀性
- ▶ 备有充电电池和交流供电单元可任选（作为附件选购）



可替换的备用电池



交流供电单元



用搭扣固定的驱动马达



单颗马达、多泵使用

AccuOne

技术参数

最大泵液速度	12 l/min.
重量	750 g
出液管连接尺寸	3/4"
可充电电池移液量	最大到600 l
电池类型	锂电池
电压	14.4 V
电荷	1.5 Ah
与溶媒接触部分:	
中轴杆	Hastelloy C
泵体	PP
密封圈	PTFE

EnergyOne

技术参数

最大泵液速度	12 l/min.
重量	580 g
出液管连接尺寸	3/4"
由230 V的交流供电单元驱动, 包含转接器的国际通用插头。	
与溶媒接触部分:	
中轴杆	Hastelloy C
泵体	PP
密封圈	PTFE

AccuOne

带可充电电池、刚性出液管和充电器

浸入管长度 mm	产品编号
500	5900-1050 N4
700	5900-1070 N4
1000	5900-1100 N4

EnergyOne

带交流供电单元和刚性出液管

浸入管长度 mm	产品编号
500	5900-2050 N4
700	5900-2070 N4
1000	5900-2100 N4

AccuOne 和 EnergyOne 的附件

	产品编号
不带充电器的可充电电池	5900-3010 N4
充电器	5900-3015 N4
包括连接器的交流供电单元	5900-3020 N4
不带可充电电池、交流供电单元和泵体的驱动马达	5900-3030 N4
刚性出液管	5900-3040 N4
带喷嘴的出液软管	5900-3045 N4
不带驱动马达的泵体, 浸入管长度 500 mm	5900-3050 N4
不带驱动马达的泵体, 浸入管长度 700 mm	5900-3070 N4
不带驱动马达的泵体, 浸入管长度 1000 mm	5900-3100 N4
与桶连接的螺纹适配器	
R2", 不锈钢桶内螺纹	5600-3130 N4
适用于开口直径 59.5-mm 的桶螺纹连接器	5600-3140 N4
适用于开口直径 40 - 70-mm 的 PVC 桶塞	5600-3150 N4
Mauser 2", 粗牙内螺纹	5600-3170 N4
Tri-Sure, 粗牙内螺纹	5600-3180 N4