

SC2500w



SC5000a




SemiChill大功率循环冷却器

温度范围：-20 ~ +130℃

- 德国JULABO全新系列SemiChill再循环冷却器专为工业应用，尤其是半导体工业的应用而设计制造的，特别选择的高品质材料和各种零配件，可以保障长时间高负荷工作，所有与液体接触部分全部选用不锈钢或者特殊塑料
- 高性能循环泵可以保障长时间连续工作，泵压和流量可以在操作键盘上分级调节，压力棒状显示
- 操作简单的键盘操作，高明亮大屏幕显示器
- 工业级的主开关和紧急切断开关
- 最大制冷功率大于10kW，最大温度范围:-20~130℃
- 设计合理,节省空间，液位指示直观，防结冰保护功能
- 高低温报警，低液位报警
- SC2500a, SC5000a为风冷型
- SC2500w, SC5000w和SC10000w为水冷型


Pump capacity P3

Bath fluid: water



Pump capacity P4

Bath fluid: water



整个系统模块化设计，客户可以根据需要进行选择：

- 1、有ECO, ECOPLUS和Professional三种控制模式可选
- 2、四种温度范围可选: +5~+35℃; -20~+35℃; -20~+80℃; -20~+130℃
- 3、三种循环泵可以选择: P0(48L/min; 1.8bar); P3(33L/min; 3.5bar); P4(43L/min; 4.3bar)
- 4、两种功率加热器可选: H1(1kW); H5(5kW)

型号	温度范围 ℃	稳定性 ℃	制冷功率kW			循环泵 L/min	加热功率 KW	充液体积 L	外形尺寸 WxLxHcm	重量 Kg
			20℃	0℃	-10℃					
SC2500a	-20~80	±0.1	2.5	1.5	0.9	P0/P3/P4可选	H1/H5可选	21~33	49X62X105	135
SC2500w	-20~80	±0.1	2.5	1.5	0.9	P0/P3/P4可选	H1/H5可选	21~33	49X62X105	135
SC5000a	-20~130	±0.1	5.0	2.5	1.2	P0/P3/P4可选	H1/H5可选	43~60	59X67X112	153
SC5000w	-20~130	±0.1	5.0	2.5	1.2	P0/P3/P4可选	H1/H5可选	43~60	59X67X112	153
SC10000w	-20~130	±0.1	10.0	5.0	2.5	P0/P3/P4可选	H1/H5可选	43~60	59X67X112	155