

## DK系列电热恒温水槽

### 用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

### 选配件

智能型程序温度控制器——¥1000.00  
 打印机——¥3500.00  
 RS485接口和通讯软件——¥600.00

### 产品特点

采用不锈钢内胆，制造新颖美观。  
 数显、微电脑控制，带定时功能。  
 超温声光跟踪警报，使样品得到可靠保护。

### 技术参数

型号	DK-8AS	DK-8AX	DK-8AD	DK-600B(带循环泵)	DK-8AB(带循环泵)	DK-8D(三孔电热恒温水槽)
电源电压	AC220V/50HZ					
控温范围	RT+5~100℃			RT+5~70℃		RT+5~100℃
恒温波动度	±0.5℃			±0.3℃		±0.3℃
恒温分辨率	0.1℃					
输入功率	1000W	1500W	2000W	1100W	1550W	1500W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	300×250×160	450×300×160	600×300×160	500×300×150	600×300×170	150×125×110
外形尺寸 W×D×H(mm)	505×365×295	655×430×295	805×420×295	785×430×285	885×430×305	490×250×310
容积	12L	22L	30L	22L	30L	2.1L×3
定时范围	1~9999min					
价格 (RMB)	2100	2725	3100	2975	3600	3225

\*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。



## HWS系列恒温水浴锅

### 用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

### 产品特点

采用不锈钢 (SUS304) 内胆，烧杯孔可任意改变大小。  
 高精度微电脑控温仪控温，控温精确可靠。  
 超温声光跟踪警报，使样品得到可靠保护。

### 技术参数

项目	HWS-11	HWS-12	HWS-14	HWS-16	HWS-18	HWS-24	HWS-26	HWS-28
电源电压	AC220V/50HZ							
控温范围	RT+5~100℃							
恒温波动度	±0.5℃							
恒温分辨率	0.1℃							
输入功率	400W	500W	1000W	1500W	2000W	1000W	1500W	2000W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	150×150×110	300×150×110	600×150×110	900×150×110	1200×150×110	300×300×110	450×300×110	600×300×110
容积	2.5L	4.9L	9.9L	14.8L	19.8L	9.9L	14.8L	19.8L
备注	单列单孔	单列二孔	单列四孔	单列六孔	单列八孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔
定时范围	1~9999min							
价格 (RMB)	1115	1240	1800	2000	2875	1490	1740	1990

