

# HHG高温鼓风干燥箱

## 用途概述

供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。

## 产品特点

工作室采用优质钢板或不锈钢板。

微电脑智慧控温仪，具有设定、测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。

热风循环系统由低噪声风机和风道组成，有效保证工作室内温度均匀。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。

（选配）

## 选配件

智能型程序控制器 ————— ¥ 1000.00

RS485接口及通讯软件 ————— ¥ 600.00



产品以实样为准，图片仅供参考



## 技术参数

项目	HHG-9078A	HHG-9148A	HHG-9248A	HHG-9079A	HHG-9149A	HHG-9249A
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+20~400℃			RT+30~500℃		
恒温波动度	± 2℃					
温度分辨率	1℃					
输入功率	2200W	2800W	3600W	2300W	2900W	3700W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	400×400×450	450×550×550	500×600×750	400×400×450	450×550×550	500×600×750
公称容积	70L	140L	240L	70L	140L	240L
载物托架（标配）	2pcs					
价格（RMB）	6580	11080	16680	9780	16580	21000

\*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。