

HTG立式鼓风干燥箱 大屏幕液晶显示屏

用途概述

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点

大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。

采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。

采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。

采用具有超温偏差保护、微电脑PID模糊处理控制器，快速达到预设温度且运行稳定。

采用德国进口鼓风机，寿命延长了2倍

内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。

箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

选配件

智能型程序控制器 _____ ￥1000.00

独立限温控制器 _____ ￥250.00

嵌入式打印机 _____ ￥1500.00

RS485接口和专用软件 _____ ￥600.00

测试孔25mm/50mm _____ ￥250.00/350.00



技术参数

项目	HTG-9040A	HTG-9070A	HTG-9140A	HTG-9240A	HTG-9420A	HTG-9620A	HTG-9920A
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ		
控温范围	RT+10~250℃						
恒温波动度	±1℃						
温度分辨率	0.1℃						
输入功率	850W	1100W	1550W	2050W	3500W	4000W	6000W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	300×300×345	400×425×445	450×550×550	500×600×750	600×550×1300	800×640×1290	1000×600×1600
外形尺寸 W×D×H(mm)	445×470×700	545×580×800	640×710×905	680×800×1205	780×750×1850	980×750×1750	1180×800×2150
容积	40L	80L	150L	250L	420L	620L	1000L
载物托架（标配）	2pcs				3pcs	4pcs	
定时范围	1~9999min						
价格（RMB）	3690	4380	6060	8330	13500	15800	28300

*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。