

DHG鼓风干燥箱 大屏幕液晶显示屏

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点

大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。

采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

(选配)

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

选配件

智能型程序控制器	¥ 1000.00
独立限温控制器	¥ 250.00
嵌入式打印机	¥ 1500.00
RS485接口和专用软件	¥ 600.00
测试孔25mm/50mm	¥ 250.00/350.00



技术参数

项目	9013A	9023A	9053A	9073A	9123A	9203A
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+10~280℃					
恒温波动度	±1℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	550W	850W	1100W	1550W	2050W	2500W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	250×260×250	340×330×320	420×350×390	450×400×450	550×450×550	600×595×650
外形尺寸 W×D×H(mm)	535×480×430	625×540×500	705×610×530	735×615×630	835×670×730	880×800×830
容积	16L	30L	50L	80L	136L	220L
载物托架(标配)	2pcs					
定时范围	1~9999min					
价格(RMB)	2480	2690	3260	3590	4960	6430

*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

项目	9030A	9050A	9070A	9140A	9240A	9240A加高	9035A	9055A	9075A	9145A	9245A
电源电压	AC220V 50HZ										
控温范围	RT+10~250℃						RT+10~300℃				
恒温波动度	±1℃										
温度分辨率	0.1℃										
输入功率	850W	1100W	1550W	2050W	2500W	2500W	850W	1100W	1550W	2050W	2500W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	340×330 ×320	420×350 ×390	450×400 ×450	550×450 ×550	600×595 ×650	600×595 ×750	340×330 ×320	420×350 ×390	450×400 ×450	550×450 ×550	600×595 ×650
外形尺寸 W×D×H(mm)	625×540 ×500	705×61 ×530	735×615 ×630	835×670 ×730	880×800 ×830	880×800 ×930	625×540 ×500	705×610 ×530	735×615 ×630	835×670 ×730	880×800 ×830
容积	30L	50L	80L	136L	220L	260L	30L	50L	80L	136L	220L
载物托架(标配)	2pcs										
定时范围	1~9999min										
价格(RMB)	2690	3160	3590	4830	6180	6860	3030	3480	3830	5280	6530

*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。