

# GeneAmp® PCR系统9700

性能可靠，值得信赖



applied  
biosystems®  
by life technologies™

## 产品描述

GeneAmp® PCR系统9700是一款高性能的PCR仪，内置不同模块温度模式和一套可由用户更换的PCR模块选件，使用极为灵活。

## 特点与优点

- 可更换的加热模块 — 采用不同加热模块调整实验通量，灵活方便
- 图形用户界面 — 使用简便
- Autolid选件(双384孔) — 可搭配机器人用于高通量实验
- 占地面积小 — 外形小巧，节省宝贵的台面空间
- 借助联网软件，可通过一台工作站控制31个加热模块



Life Technologies™ 台式设备  
应对繁杂日常工作，只需简单解决之道  
[www.lifetechnologies.com/benchtop](http://www.lifetechnologies.com/benchtop)

## 实验流程

在GeneAmp® PCR系统9700产品主页 ([www.lifetechnologies.com/9700](http://www.lifetechnologies.com/9700))上提供了相关引用文献

日前作为HID设备，用于《西班牙内战》的拍摄(参考文献: Life Technologies法医新闻, 2011年1月)

## 技术窍门

请登录GeneAmp® PCR系统9700产品主页 [www.lifetechnologies.com/9700](http://www.lifetechnologies.com/9700)，查阅我们的PCR塑料制品匹配表。

## 哪一款GeneAmp® PCR系统9700 PCR仪适合您?

PCR仪	60孔	96孔铝制	96孔金制 96孔银制	双96孔	双384孔
加热模块描述	0.5 mL铝制	0.2 mL 96孔	0.2 mL 96孔	双加热模块， 铝制，0.2 mL， 96孔加热模块	两个铝制0.2 mL、 384孔加热模块
特性	适合0.5 mL 薄壁管	普通0.2 mL规格， 更为经济实惠	普通0.2 mL规格， 升温速度更快	0.2 mL规格， 每次可分析192 个样品	两个加热模块每次可分 析768个样品，可选配自 动热盖
温度准确度	35.0°C–99.9°C范围内准确度为±0.25°C				
高	26 cm (10 in.)				
宽	30 cm (12 in.)				
深	0.6 cm (16 in.)			40.6 cm (16 in.)	

## 订购信息

设备	规格	货号	1年 保修合同 货号	5年 保修合同 货号
GeneAmp® PCR系统 基座模块	1台	N8050200	不适用	不适用
铝制96孔GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	4314879	ZG03-SC9700-96WELL	
金制96孔GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	4314878		
银制96孔GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	N8050001		
60孔0.5 mL GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	4310899		
双96孔GeneAmp® 9700 PCR 系统	1台	4343176		
双384孔GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	N8050002		
自动热盖双384孔GeneAmp® 9700 PCR系统	1台	4314487		

\* 保修合同与仪器同时购买。具体价格，请咨询相关仪器销售。如需另外单独购买维修合同，请致电支持中心(见保修与服务)。

