

Atlas自动液压型压片机-8T, 15T, 25T&40T



Specac Atlas系列压片机是专为红外分析 (IR) 和X荧光 (XRF) 分析进行实验室样品制备设计的压片机, 也可以进行其他样品制备, 可制备样品的最大直径为200mm。有8T、15T、25T和40T等多种型号可选。

微处理器控制, 可编程设计, 使用高对比度的LED显示屏显示压制程序, 通过直观的符号和提示来依次以图表形式显示每个程序段。程序运行结束后, 会智能报警或指示器提醒。

紧凑型设计, 占用空间小, 静音运行 (<62dB), 配备聚碳酸酯安全防护罩, 完全符合CE安全认证并严格执行欧洲标准。

产品特点

- 可编程微处理器控制压力应用和释放, 多段操作程序设计
- LED背光控制的图表显示, 直观的用户操作界面
- 程序终止时智能报警提醒或指示器显示
- 全套透明可视化PETG材质安全防护罩
- 符合安全标准, 通过CE认证

技术规格

- 8T负载量程: 1-8吨 (增量0.2吨)
- 15T负载量程: 2-15吨 (增量0.2吨)
- 25T负载量程: 3-25吨 (增量0.5吨)
- 40T负载量程: 4-40吨 (增量0.5吨)
- 顶部垫板直径: 32mm
- 顶部导向螺杆垂直行程: 90mm (40T为80mm)
- 活塞垫板直径: 82mm
- 活塞冲程: 24mm (40T为38mm)
- 压力面间最大/最小距离: 155mm-40mm (40T为140-60mm)
- 样品大小 (直径×高): 220mm×155mm (40T为240mm×220mm)
- 底座尺寸 (宽×深): 425mm×405mm (40T为430mm×405mm)
- 高度 (不含导向螺丝): 500mm (40T为550mm)
- 高度545mm-640mm: (40T为580-660mm)
- 油储罐容量: 0.6L&1L
- 重量: 95kg &130kg
- 显示单位: 吨、公吨、美吨
- 保持时间: 0.1-99分钟和无限长
- 可选释放速率: 快速、中速、慢速
- 储存程序: 6个
- 最大程序段: 10段
- 外部接口: USB