



Picture shows Standard Auto CH (left)
and AutoFour/30-12 HC (right)



Picture shows 48 ton Heated Auto

CARVE 台式标准型自动系列压片机配备了增强的“NE”控件采用全触摸屏操作界面、可调节减速位置的接近开关和一个独立的4HP 液压装置。此外，还带有两手“防束缚”关闭按钮，以及带联锁安全防护罩的铰链式门用于确保操作者的安全。压盘的热量通过 PLC 中加热模式得以控制，并提供周期结束时自动再加热的选择。这种可编程的控制系统具有 10 种程序的存储容量。每个分段的程序能够提供 20 个可编程的设定点：压力，压片时间，压板温度和碰撞（自动碰撞序列可以在任何或所有分段进行编程）。无论是压力或温度模式可以分段选择。压盘温度值可以输入华氏度或摄氏度，且可以很容易地在两个单元之间进行切换显示。压力值可以输入磅、公斤、吨(美国)或公吨，且可以很容易地在两个单元之间进行切换显示。

上海漾盟仪器有限公司 (ICM) -- SPEX 中国及香港地区代理
上海电话: (021)54249057 13585587311
北京电话: (010)59713157 (010)59713258 传真: (010)51418014
EMAIL: mei@tkichina.net
INTERNET: www.tkichina.net

序号	4386	4122	4123	4389	3856	4126	4128	4129
型号	CH	12-12H	12-12-2H	MH	25-12H	25-12-2H	30-12H	30-12-2H
旧序号	2086HD	2697 & 2625	3377 & 2729	2089HD	2518	2730	2699 & 2629	2731
压力(吨)	12	12	12	25	25	25	30	30
压力(磅)	24,000	24,000	24,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000
最高温度 (°C)	343°	343°	343°	343°	343°	343°	343°	343°
压盘尺寸 (英寸)	6 x 6	12 x 12	12 x 12	9 x 9	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
压盘行程 (英寸)	5.1	5.1	5.1	6.5	6.5	6.5	6	6
压盘间距 (英寸)	0 to 15	0 to 10	2 @ 3	0 to 12	0 to 9.5	2 @ 3	0 to 12	2 @ 3
底座尺寸长 x 宽(英寸)	22 x 16	29 x 27	29 x 27	19 x 24	29 x 27	29 x 27	32 x 27	32 x 27
高(英寸)	39	41	41	39	41	45	45	45
重量(磅)	300	770	1,035	425	805	1,070	835	1,100

上海漾盟仪器有限公司 (ICM) -- SPEX 中国及香港地区代理
 上海电话: (021)54249057 13585587311
 北京电话: (010)59713157 (010)59713258 传真: (010)51418014
 EMAIL: mei@tkichina.net
 INTERNET: www.tkichina.net