

MASTERflex® L/S® 精密变速一体式驱动器

驱动器易于使用，提供精确的速度控制和转速的数字显示，是计量应用的理想选择

- 流速范围：0.6 至 3400 mL/min（取决于驱动器转速和泵管尺寸）
- 三位数字 LED 显示屏显示马达转速，速度设定一目了然
- 双向马达—泵送前后进行冲洗操作；双向泵送液体
- 马达性能强大，可叠放 2 或 4 个泵头以提高流速，实现多通道应用
- 薄膜键盘，方便从前端控制速度、方向，以及开始/停止
- 可叠放，防冲溅 ABS 塑料外壳；IP33 防护等级
- 通过驱动器背部的 DB9 母接头实现远程控制：
 - 速度控制输入
 - 通过开集或触点闭合改变泵方向 (CW/CCW)
 - 通过开集或触点闭合运行/停止

随机配备：1.8-m 电源线，带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地，以方便我们提供正确的电源线及插头。



精密变速驱动器 07528-10，图示带两个 Easy-Load II 泵头 77200-50。

规格 & 订购信息

ISO9001:2008 经认证的供应商 2 年保修期

目录编号	rpm	速度控制 (精度)	可接受泵头数	马达尺寸	IP 防护等级	尺寸 (长 x 宽 x 高) :	电源 (50/60 Hz)	
							VAC	安培
UT-07528-10	6 至 600	±0.25% (600 rpm 时为 1 rpm ; 100 rpm 时为 0.1 rpm)	2	75 W	IP33	25.4 x 21.6 x 21.6 cm	90 至 260	115 VAC 下 1.8 230 VAC 下 1.2
UT-07528-20	3 至 300		2					
UT-07528-30	1 至 100		4					

- UT-07595-45 接头，DB9 公接头。用于 4 至 20 mA 远程控制
- UT-07595-47 电缆组件，DB9 公接头和 7.9 m 电缆，末端电线裸露。用于远程控制连接。
- UT-77595-35 脚踏开关，DB9 公接头
- UT-07528-80 手持遥控器；用于远程控制启动/停止，通过手柄控制容器加样的导管流向
- UT-07523-98 倾斜杆，用于安全提起驱动器前端。

技术信息！

一体式变速驱动器兼容 9 种不同泵头：标准 Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3。多通道，高性能泵头，卡盘式，PTFE-管泵头，以及 PTFE-隔膜泵头。

完整 L/S® 变速泵系统

完整系统 1 和 2 包括：

泵头	+	泵管	+	驱动器
1 L/S Easy-Load® 3 泵头 77800-60 (第 6 页)		C-Flex® ULTRA L/S® 16 泵管 06434-16 3 m (第 14 页)		精密一体式驱动器 07528-10 6 至 600 rpm (见上)
2 L/S Easy-Load II 泵头 77200-62 (第 7 页)		C-Flex ULTRA L/S 24 泵管 06434-24 3 m (第 16 页)		精密一体式驱动器 07528-10 6 至 600 rpm (见上)

订购信息—完整泵系统 1 和 2

编码	目录编号	说明	电源 (VAC,Hz)
1	UT-77916-10	L/S 精密标准泵，配备 Easy-Load 3 泵头	90 至 260, 50/60
2	UT-77916-20	L/S 精密标准泵，配备 Easy-Load II 泵头	90 至 260, 50/60

流速范围：
4.8 至 480 mL/min

1
77916-10



2
77916-20

流速范围：
17 至 1700 mL/min

