

## MINI-K K型热电偶



### 应用简介

- 设计精巧，温度测量便捷
- 大量程，可通用
- 完全防水(IP65)

### 应用工况

- HVAC市场，用于气候条件、
- 实验室、工业测量检测及
- 石油化工行业检测

### 产品特征

- 防水
- 锁定-功能
- 自动关闭功能
- °C/°F-切换

### 技术数据

输入: K型热电偶 (NiCr-Ni)

测量范围: -64 °C ... +1370 °C

分辨率: 0.1 °C 从-64°C 到+199.9°C,  
其它 1°C

精度: ±1% 或 1°C (取最大)

显示屏: 7 字段 LCD

外壳: 塑料(ABS)

电源: 1x CR 2032

尺寸: 78 x 43 x 20 mm (L x W x H)

重量: 80 g

### 表面探头

#### 6010-0573

表面探头带热电偶带

-65 °C ... +350 °C

长x直径: 130mm x 10mm

#### 6910-0144

表面探头带热电偶带

-65 °C ... +550 °C

长 x 直径: 150 x 15



北京乐氏联创科技有限公司

地址: 北京市海淀区曙光花园智业园 B 座15E (100097)

电话: 010-88450655/855/545/595; 传真: 010-88459180

全国客户服务热线: 400-639-1125; 网址: [www.leshi-tech.com](http://www.leshi-tech.com)