

经典设计 卓越品质 — 新一代单道移液器

AO移液器 — 精准、舒适、耐用

产品特点：

- **经久耐用** — AO系列移液器使用的是耐化学腐蚀的PVDF材质，具备高强度的耐腐蚀，耐冲击，耐污染性能。
- **可靠、精准、优质的重复性** — 整支原装进口部件，采用具备长期优异精准度与重复性的不锈钢活塞。
- **人体工程学设计，舒适轻便** — AO系列移液器具备优异的人体工程学特性。如：新型工程学指撑，低阻尼的活塞推进力，创新的硅胶减震器，突破性的低阻力密封圈。可有效降低RSI带来的操作不适。



移液器技术参数及订货信息

型号	量程	容积 μL	步进量 μL	准确度 %	准确度 $\mu\text{L} (\pm)$	精确度 %	精确度 $\mu\text{L} (\pm)$	订货号
AO-2	0.1-2 μL	0.2	0.002	12	0.024	6	0.012	30079250
		1.0		2.7	0.027	1.3	0.013	
		2.0		1.5	0.030	0.7	0.014	
AO-10	0.5-10 μL	1	0.02	2.5	0.025	1.2	0.012	30079251
		5		1.5	0.075	0.6	0.03	
		10		1	0.1	0.4	0.04	
AO-20	2-20 μL	2	0.02	7.5	0.15	2	0.04	30079252
		5		3	0.15	0.9	0.045	
		10		1.5	0.15	0.5	0.05	
		20		1	0.2	0.3	0.06	
AO-100	10-100 μL	10	0.2	3.5	0.35	1	0.1	30079253
		50		0.8	0.4	0.24	0.12	
		100		0.8	0.8	0.15	0.15	
AO-200	20-200 μL	20	0.2	2.5	0.5	1	0.2	30079254
		100		0.8	0.8	0.25	0.25	
		200		0.8	1.6	0.15	0.3	
AO-1000	100-1000 μL	100	2	3	3	0.6	0.6	30079255
		500		0.8	4	0.2	1	
		1000		0.8	8	0.15	1.5	
AO-5000	500-5000 μL	500	2	2.4	12	0.6	3	30079256
		2500		0.6	15	0.2	5	
		5000		0.6	30	0.16	8	
AO-10ML	1-10mL	1mL	20	5	50	0.6	6	30079257
		5mL		1	50	0.2	10	
		10mL		0.6	60	0.16	16	