

Na-1A 智能钠离子浓度计



Na-1A 钠离子浓度计是一种利用直接电位法精密测量水溶液中钠离子活度或浓度、氧化还原电位和温度的电化学分析仪器。仪器根据能斯特方程，运用微计算机技术，进行人性化设计，测量过程中，大屏幕液晶显示器可实时显示各种状态信息和测量结果。

仪器广泛适用于大专院校、科研院所、环境监测、工矿企业等部门的实验室对水样中钠离子浓度分析用。

技术指标:

- 测量范围:
pNa: (0.000~9.999) pNa
C: 0.002 μ g/L~23000mg/L
mV: (-1999.9~0.0~+1999.9) mV
t: (0.0~99.9) $^{\circ}$ C
- 分辨率:
0.001pNa
0.001mg/L
0.1mV
0.1 $^{\circ}$ C
- 电子单元基本误差:
pNa: ± 0.005 pNa ± 1 个字
mV: $\pm 0.03\%$ F \cdot S ± 1 个字
t: ± 0.4 $^{\circ}$ C ± 1 个字
- 电子单元稳定性:
 ± 0.003 pNa ± 1 个字/3h
- 温度补偿范围: (0.0~99.9) $^{\circ}$ C
- 输入阻抗: $\geq 3.0 \times 10^{12} \Omega$
- 电源: AC: (220 \pm 22)V (50 \pm 1)Hz

主要特点:

- 采用微处理技术，点阵式液晶显示，中文操作界面，操作简便，实时显示钠离子浓度、温度、时间等多种状态信息或测量结果；
- 有两点、三点、四点和五点校正的测量方法可选；
- 钠离子浓度有三种单位(pNa、mol/L、mg/L)选择表示；
- 具有自动/手动温度补偿功能和自动/手动判断电极响应稳定功能；
- 可测量氧化还原电位；
- 具有打印、存贮(600多组)、数据查询、断电保护和智能自检等功能；
- 配有RS232通信接口及专用通信软件。

泰州大成分析仪器有限公司

Taizhou Great-Success Analytical Instruments Co., Ltd.

地址: 江苏省姜堰市高新技术创业中心1号楼

邮编: 225500

电话: 0523-88916868 88085866

传真: 0523-88916968

E-mail: sales@gsai.cn

网址: <http://www.gsai.cn/>

<http://www.dcyq.cn>