



## 静音无油空气泵

采用空气压缩技术及自动控制系统，将自然空气经过三级净化，除去空气中的水分、油污和杂质，经稳压装置后输出稳定、洁净的空气，输出量稳定。

- 替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化；
- 体积小、重量轻、结构合理、操作简单、使用方便；
- 振动小、噪声低、输出压力稳定、气压波动不大于 $\pm 0.003\text{Mpa}$ ；
- 安全可靠，配有过压、过流二级保护装置；
- 无压启动,无过流过热现象,压缩机使用寿命长；
- 使用寿命长,可连续使用也可间断使用,性能稳定,流量、纯度不衰減。
- 输出流量提供两路输出



## 技术参数

| 型号/名称           | WYB-1A 静音无油空气泵 | WYB-II 静音无油空气泵 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 订货号             | ZY06001        | ZY06002        |
| 输出流量 ( ml/min ) | 0-1000         | 0-2000         |
| 输出压力 ( MPa )    | 0-0.4 ( 压力可调 ) | 0-0.4 ( 压力可调 ) |
| 外形尺寸 ( L×W×H )  | 470×230×340    | 470×230×560    |
| 重量 ( Kg )       | 15             | 20             |
| 最大消耗功率 ( W )    | 150            | 200            |