

TA 888 热线风速仪



应用简介

TA 888 热线风速仪非常合适HVAC（供热通风与空气调节）测量。坚固耐用，功能强大。

应用工况

- 测量管道中风速
- 空调系统体积流量测量
- 空气过滤系统检查
- 工作场合环境条件测量
- 测量能源分流

产品特征

- LCD大显示屏同时显示两个测量值
- 最大-最小-功能
- 20个值的均值测量
- 显示分辨率：0.01 m/s
- 体积流量测量便捷
- 带背景灯
- 禁用自动关机功能
- 含联机文件Windows软件
- 230 VAC 电源组

技术数据

风速

测量范围: 0.10 ... 25 m/s

分辨率: 0.01 m/s

精度: $\pm 5\%$ FS

温度

测量范围: 0 ... $+50^{\circ}\text{C}$

分辨率: 0.1°C

精度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

显示屏: 7 字段 LCD (2-行)

电源: 1x 9V 电池

外壳: 塑料 (ABS)

尺寸: 210 x 75 x 50 mm (L x W x H)



北京乐氏联创科技有限公司

地址: 北京市海淀区曙光花园智业园 B 座15E (100097)

电话: 010-88450655/855/545/595; 传真: 010-88459180

全国客户服务热线: 400-639-1125; 网址: www.leshi-tech.com