



4386



4122



4126



4128



3960 & 3693

CARVER 手动加热型台式压片机，配有程序控温模块，安全视窗。最高压力包括 12 吨、25 吨和 30 吨三个型号。广泛适用于各种材料的成型、层压、压纹及黏结等。

4386 (CH 型) 12 吨、手动、双支柱、实验室液压压片机，配有电加热压盘。压盘间距达 15 英寸，英制公制双显示表盘。

4120 (12-10H 型) 12 吨、手动、双支柱液压压片机。与 4386 相似，但加强了支架和移动压盘。配有 10 英寸 x7 英寸电加热压盘，最高温度达 343℃，每块加热压盘都配有独立的数字控制器。英制公制双显示表盘。

4122 (12-12H 型) 12 吨、手动、四支柱液压压片机。四支柱结构确保 12 英寸 x12 英寸压盘平稳运行。英制公制双显示表盘，电加热盘最高温度达 343℃，每块加热压盘都配有独立的数字控制器。

4123 (12-12-2H 型) 与 4122 相同，配有四支柱电加热压盘，双层压盘，间距达 3 英寸。可以选配水冷却压盘。

4389 (MH 型) 25 吨、手动、双支柱液压压片机，配有电加热压盘。压盘间距可调。坚固的铸铁和钢制结构，确保压片的精度和机器的使用寿命。英制公制双显示表盘，可以选配水冷却压盘。

3856 (25-12H 型) 25 吨、手动、四支柱液压压片机。英制公制双显示表盘。12 英寸 x12 英寸电加热盘最高温度达 343℃，每块加热压盘都配有独立的数字控制器。特殊的 8 英寸 x8 英寸电加热盘最高温度可达 826℃，可以选配水冷却压盘。

4126 (25-12-2H 型) 与 3856 相似，配有四块电加热压盘，同时处理 2 个样品。可以选配水冷却压盘。

4128 (30-12H 型) 30 吨、手动、四支柱液压压片机。两级液压器，第一级用来保压，第二级用来增压。

上海漾盟仪器有限公司 (ICM) -- SPEX 中国及香港地区代理
上海电话: (021)54249057 13585587311
北京电话: (010)59713157 (010)59713258 传真: (010)51418014
EMAIL: mei@tkichina.net
INTERNET: www.tkichina.net

英制公制双显示表盘。电加热盘最高温度达 343℃，每块加热压盘都配有独立的数字控制器。特殊的 8 英寸 x8 英寸电加热盘最高温度可达 826℃。您可以选配华氏或摄氏温度显示，也可显示电压。

4129 (30-12-2 H 型) 与 4128 相似，配有四块儿电加热压盘，同时处理 2 个样品。可以选配水冷却压盘。

序号	<u>4386</u>	<u>4122</u>	<u>4123</u>	<u>4389</u>	<u>3856</u>	<u>4126</u>	<u>4128</u>	<u>4129</u>
型号	CH	12-12H	12-12-2H	MH	25-12H	25-12-2H	30-12H	30-12-2H
旧序号	2086HD	2697 & 2625	3377 & 2729	2089HD	2518	2730	2699 & 2629	2731
压力(吨)	12	12	12	25	25	25	30	30
压力(磅)	24,000	24,000	24,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000
最高温度(℃)	343°	343°	343°	343°	343°	343°	343°	343°
压盘尺寸(英寸)	6 x 6	12 x 12	12 x 12	9 x 9	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
压盘行程(英寸)	5.1	5.1	5.1	6.5	6.5	6.5	6	6
压盘间距(英寸)	0 to 15	0 to 10	2 @ 3	0 to 12	0 to 9.5	2 @ 3	0 to 12	2 @ 3
底座尺寸长 x 宽(英寸)	22 x 16	29 x 27	29 x 27	19 x 24	29 x 27	29 x 27	32 x 27	32 x 27
高(英寸)	39	41	41	39	41	45	45	45
重量(磅)	300	770	1,035	425	805	1,070	835	1,100

上海漾盟仪器有限公司 (ICM) -- SPEX 中国及香港地区代理
上海电话: (021)54249057 13585587311
北京电话: (010)59713157 (010)59713258 传真: (010)51418014
EMAIL: mei@tkichina.net
INTERNET: www.tkichina.net