

隆重推荐:



鱼眼测定仪

仪器厂家、型号

美国 3M 2770 台式

透镜：单片 投影台面积：285x285mm

高低亮度转换开关：有

色散：带有对白光的色散可调整的旋转

其他特性：内置热敏开关确保投影仪超过安全操作温度

灯泡类型：卤素钨灯

重量 (kg) : 5.7

长度 (mm) : 418 宽度 (mm) : 317.5 高度 (mm) : 419



鱼眼测定仪供货范围

Item Nr. 条目	Description 技术参数描述	Pcs 数量
投影仪	主机	1 台
灯泡	FNT	2 个
投影屏幕	2.13M*2.13M(安装场地：需至少 2.5M 宽) 自动型	1 块
标准孔板	有机玻璃：230mm*230mm*3mm，三个标准孔：孔径分别为 0.8mm、0.4mm、0.2mm,孔深 1mm，孔间距离约 12mm	1 块

3M 2770 详细参数

一般规格	透镜	单片
	亮度(流明)	2000
	焦距(mm)	270--298.2
	投影台面积	285x285mm
	画面畸变	<1%
	电源线长度(m)	3
	高低亮度转换 开关	有
	色散	带有对白光的色散可调整的旋转

	附件	投影仪清洁剂,灯泡,滚筒附件
	其他特性	内置热敏开关确保投影仪超过安全操作温度
灯泡规格	灯泡类型	卤钨灯 (24V 150W)
	灯泡个数	2
	灯泡寿命(h)	50
电气指标	电源	220-240V AC,50/60Hz
	功耗(W)	360
	噪音(dB)	50
外观参数	重量(kg)	5.7
	长度(mm)	418
	宽度(mm)	317.5
	高度(mm)	419
环境参数	工作温度(°C)	15-40
	存储温度(°C)	5-60

卖点：唯一带计量证书。

需要更多信息请联系：韵鼎（香港）集团有限公司<http://www.eutin.cn>,

sales@eutin.cn, Tel:021-614-5522-6, Fax: 021-614-5522-8.