

pH/离子计



pH °C

pH值 CON TDS SAL °C

OAKTON® pHTestr® 便携式防水 pH 计

易度数的大显示屏，便于pH值快速检测

易操作的Testrs™ 系列pH测试计具有自动缓冲液识别，自动关闭，保持显示及自动温度补偿功能。采用整体防水，可漂浮设计，即使取样时不小心跌落到水中也无须担心损坏。

EcoTestr™ pH 2 型号最经济实惠，带有一个不可更换的单结传感器和方便的皮带夹。pH Testrs 10 和 30 型号具有可更换的pH双结电极传感器，易维护。

参数

ISO9001:2008
经认证的供应商



工作温度：0 ~ 50 °C
电源：四节1.5V电池（已配备）。
电池寿命：300 小时以上

目录号	UV-35423-10	UV-35634-10	UV-35634-30
型号	EcoTestr pH 2	pHTestr 10	pHTestr 30 带温度显示
测量范围	0.0 ~ 14.0 pH	- 1.0 ~ 15.0 pH	- 1.00 ~ 15.00 pH
分辨率	0.1 pH	0.1 pH	0.01 pH
精度	±0.1 pH	±0.1 pH	±0.01 pH
温度补偿	自动	自动	自动
尺寸 (长度 x 直径)	15.9 x 4.1 cm	16.5 x 3.8 cm	16.5 x 3.8 cm

UV-35624-38 备用pH传感器，适用于 35634-10 和 -30

UV-09377-16 备用电池，1.5 V。6个/包

OAKTON® 35-系列便携式防水多参数测试计

pH，电导率，TDS，盐度和温度终极测试计！

非常适合水环境，实验室或工厂使用，Testr系列多参数测试计具有长寿命pH电极和耐用耐化学腐蚀的不锈钢针式电导率传感器。具有可更换的传感器模块结构，同一个测试计可反复使用，从而节省费用。高级功能包括可设定的自动关闭功能，温度系数调节，自校TDS和盐度因子功能，以及低电量提示。IP67-防护等级外壳，可在水中漂浮，无需担心不小心跌落水。

ISO9001:2008
经认证的供应商



目录号	UV-35425-00	UV-35425-05	UV-35425-10
型号	PCTestr 35	PTTestr 35	PCSTesttr 35
测试参数	pH值/电导率/温度	pH值/TDS/温度	pH值/电导率/TDS/盐度/温度
测试范围	pH值	0.0 ~ 14.0	0.00 ~ 14.00
	电导率	0.0 ~ 2000.0 μS, 2.00 ~ 20.00 mS/cm	—
	TDS	—	0.0 ~ 100.0 ppm, 1.0 ~ 10.00 ppt
	盐度	—	0.0 ~ 100.0 ppm, 100 ~ 1000 ppm; 1.00 ~ 10.00 ppt
分辨率	温度(ATC)	0 ~ 50.0 °C	0 ~ 50.0 °C
	pH值	0.1	0.1
	电导率	1 μS/cm, 0.01 mS/cm	—
	TDS	—	0.1 ppm, 0.01 ppt
精度	盐度	—	—
	温度(ATC)	0.1 °C	0.1 °C
	pH值	±0.1	±0.1
	电导率	1% 满量程	—
温度补偿	TDS	—	±1% 满量程
	盐度	—	±1% 满量程
	温度(ATC)	±0.5 °C	±0.5 °C
	电导率	—	±1% 满量程
校准	—	—	±0.5 °C
	—	—	—
缓冲液识别	—	—	—
显示	—	—	—
电源	—	—	—
尺寸 (长度 x 直径)	—	—	—

UV-35425-50 替换 pH/电导率/TDS/盐度传感器模块

UV-09377-16 备用电池，1.5 V。6个/包