



北京时代新维测控设备有限公司

Beijing TimePower Measure and Control Equipment Co.Ltd

电话: 010-52779469, 010-52779470, 13910057437 传真: 010-51090338 公司网址: www.timepower.cn

TP575 绝缘油析气性测定仪

型号: TP575

TP575 绝缘油析气性测定仪依据 GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300 开发研制。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下, 放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。本仪器操作简便、精度高, 广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

功能特点

- 大屏幕液晶显示, 中文提示菜单, 触摸屏控制, 方便试验操作
- 透明的恒温油浴槽, 采用先进的 PID 控温整定, 使系统温度更精确
- 高压系统采用干式高压变压器, 环氧真空浇注工艺, 可确保输出电压稳定可靠
- 自动计时, 具有定时报警功能, 方便提示试验人员
- 透明安全保护罩, 保证试验人员安全
- 可根据试验要求选定标准
- 可提供仪器鉴定报告, 使试验结果更具有可溯性

技术参数

控温范围: 0℃~100℃

控温精度: ±0.5℃

试验电压: 10KV

电压精度: ±2%

计时范围: 1~120 分钟

计时精度: ±1s

气体流量: 3L/h

环境温度: 5℃~40℃

环境湿度: ≤85%

电源电压: 交流 220V±10% 50Hz±10%

功率: ≤1500W

外形尺寸: 400×450×950mm

重量: 38Kg



标准配置

序号	名称	规格、型号	单位	数量	备注
1	绝缘油析气性测定仪主机	TP575	台	1	
2	空心高压电极		支	1	
3	析气池		只	2	
4	量气管		只	2	
5	高压接地连线		根	1	
6	电源线		根	1	
7	试管夹持器		套	1	(在浴盖内)
8	保险丝	(5A)	只	2	
9	说明书	TP575	份	1	
10	合格证	TP575	份	1	
11	保修卡	TP575	份	1	