



- 高精度 卓越的温度稳定性： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @70°C
- 安全性高 用户可自设高温警报和断开功能
- 配置齐全 标配含有聚碳酸酯盖，导流底盘和排水阀
- 技术先进 Thermo-Pad加热技术，安全性好，均一性高
- 增强功能 三个温度预设，带蜂鸣器的倒计时器，2点校准
- 不锈钢浴槽 抛光处理的一次冲压无缝不锈钢，经久耐用
- 数字PID温度控制电路 带灵敏的PT1000型温度传感器

产品特点









- 高性能 Set and Forget™技术-快速加热，可靠的温控
- 高性价比 先进的干启动和防干烧保护，避免了昂贵的维修费
- 聚碳酸酯穿孔底座 促进热对流效果，优化温度均一性
- 用户自设样品过温保护 防止样品过热
- 排水阀 12 18 26 34L型都带有排水阀
- 无滴水聚碳酸酯水槽盖 改进性能，减少蒸发，更节能
- 过温断开功能 在蒸干或者2个控制系统都失灵的情况下保护
- 前置面板锁定功能 防止设置被意外改动



一流实验室的最佳选择

产品参数



	SAP2	SAP2S	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
								
	2.5 kg l: 200mm w: 185 mm h: 200 mm	3 kg l: 215 mm w: 335 mm h: 150mm	3 kg l: 215 mm w: 335 mm h: 200 mm	6 kg l: 380 mm w: 360 mm h: 225 mm	9 kg l: 590 mm w: 335 mm h: 275 mm	9 kg l: 590 mm w: 335 mm h: 275 mm	14.5 kg l: 770mm w: 335 mm h: 370 mm	9 kg l: 380 mm w: 545 mm h: 225 mm
容积	2L	2L shallow	5L	12L	18L	26L	34L	5L & 12L
温控范围	ambient +5 to 99°C							
温度显示和设定精度	0.1°C							
温度稳定性	± 0.2°C (DIN 12876-3 @70 °C)							
工作尺寸 (mm)	125 x 140 x 115	145 x 290 x 300	145 x 290 x 115	315 x 290 x 115	495 x 290 x 115	495 x 290 x 165	630 x 290 x 160	145 x 290 x 115 & 315 x 290 x 115
用户校准点	2							
排水口	-	-	-	●	●	●	●	●
加热功率 230V/120V (kW)	0.25/0.25	0.35/0.35	0.35/0.35	0.8/0.8	1.4/1.05	1.4/1.05	1.8/1.3	1.15/1.15
工作电压 (V)	120 or 230 (50-60Hz)							

选配件

平盖 (带多孔环)

多孔环适配各种容器, 防止液体蒸发和保温



PP球

当容器比较高的时候, 代替盖子防止液体蒸发和保温



试管架

不锈钢试管架, 适配0.5和1.5 ml 的微量管以及10到30mm直径的试管



抬高架

不锈钢抬高架, 适配较矮的容器



其他系列的通用水浴



JB Nova 系列 - 通用型

- 标配聚碳酸酯盖子
- 4种容积可选 5L, 12L, 18L, 26L
- 12L, 18L 和 26L 的水浴标配排水阀

JB Academy 系列 - 经济型

- 错做简便, 性价比高
- 3种容积可选: 5L, 12L, 18L



授权代理商:

