



恒泰尚合能源技术（北京）有限公司

平衡水稳定仪

型号： SH-MC01

一、主要功能：湿润样品制备

二、技术优势：透明可视化观测样品平衡状态

微电脑控制（带定时）

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器控温精确可靠。
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。
- 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 工作室采用不锈钢板（或拉丝板）制成，确保产品经久耐用。
- 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。
- 最短加热时间，与传统干燥装置相比加热时间减少 50%以上。



真空度控制

通过面板，真空度从 20Pa 至 9999Pa 可调，可调精度为 1Pa，面板显示真空度范围攻为 1Pa 到 9999Pa。真空传感器位于与进气口和出气口不同位置，从而保证了稳定的压力值，不受气流的影响，把最稳定的压力值传送到操作面板上。

真空度测量、设定范围 0 - 99.99KPa,

定时范围 0- 9999 分钟,

测量值基本误差 < 0.5%

2 段真空度设定，每段可分别设定运行时间

运行结束后自动放气，运行过程中可手动放气

电磁阀启动延时功能。