

## \*智能型手动特性粘度计Vis-061



严格执行GB/T3401-2007

特 点:

- 1、触摸式按键
- 2、大屏幕液晶高亮数据显示
- 3、PID加热调节自动恒温
- 4、控温准确
- 5、全部数据计算、打印

技术指标:

- 1、电源AC220V $\pm$ 10% 50Hz
- 2、加热功率800W, 辅助加热功率1000W
- 3、控温范围: 室温 $\sim$ 100 $^{\circ}$ C
- 4、控温精度:  $\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C
- 5、可悬挂毛细管数量: 4支

## \*全自动粘度计清洗机

- 1.可以使用2种溶剂清洗粘度计  
溶剂1清洗粘度计, 溶剂2快速干燥
- 2.自动烘干
- 3.一键启动清洗功能
- 4.可以清洗所有的三管粘度计



## \*全自动特性粘度计Vis-08



VIS-08 是一台真正意义上的全自动黏度计,它具有;自动恒温;自动吸液;自动测试;自动计算;自动清洗(可用二种清洗液);自动烘干;全计算机控制及数据计算和存储。内装二支带传感器的自动粘度计。

详细资料请于我们联系

北京龙智达公司

北京 朝阳 安贞西里 深房大厦11B室

电话: 010 5126 7686 传真: 010 6424 6854

邮件:info@longzida.com