

应用范围

适用于饮料行业、灌装行业、食品行业，诸如瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试，高精度高性能，稳定性好，是生产过程中不可或缺的试验设备。

TOK-3001 扭矩仪



主要特点

- 嵌入式系统、专利技术
- 触摸屏操作
- 嵌入式软件，扁平化设计，直观，操作方便
- TFT 真彩色液晶显示试验数据、试验曲线
- 高精度扭矩传感器内置
- 峰值测试、跟随测试、预值测试
- 顺时针、逆时针双向测试
- 多种单位显示
- 多重过载保护
- 节能环保设计，超低功耗
- 配置标准串行通信口
- 可支持以太网通信，方便数据联网（选购）
- 可支持条形码扫描器（选购）
- 通过配套计算机软件可最大限度地挖掘试验数据价值
- 支持实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（选购）

技术指标

测试量程：0~20Nm, 40Nm, 50Nm

精 度：0.3%

系统分辨率：0.001 Nm

夹持范围：Φ2mm~Φ180mm（直径）

统计数量：0~100

电 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：245mm（L）× 340mm（B）× 238mm（H）

净 重：22kg

执行标准

GB/T 17876、BB/T 0025、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

产品配置

标准配置：主机、微型打印机

选 购 件：配套软件、通信电缆、扩展功能模块、实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！