

应用范围

适用于各种封箱胶带、热封胶带、警示胶带、地毯胶带、电工胶带、保护膜胶带、缠绕胶带、模切胶带等以及医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品的持粘性测试试验。

主要特点

- 自主专利技术
- 触摸屏操作
- TFT 真彩色液晶显示试验数据
- 六个工位，独立测试
- 内置感应传感器，自动计时，自动停止
- 极宽的计时范围，高精度的计时器
- 满足各种标准、非标准测试

技术指标

标准压辊：2000g±50g

砝 码：1000g±10g（含加载板重量）

计时范围：0~10000h

显示精度：1 秒

计时精度：1 毫秒

试 验 板：77mm (L)×50mm (B)×2.0mm (D)

测试工位：6 件

外形尺寸：577mm (L)×279mm (B)×388mm (H)

电 源：AC 220V 50Hz

净 重：20kg

SAT-1302 持粘性测试仪



执行标准

GB 4851、JIS Z0237、ASTM D3654

产品配置

标准配置：主机、标准压辊、试验板、加载板、电源线

选 购 件：标准压辊、试验板

备注：其他要求可定制。

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！