

## 应用范围

适用于医药、食品、日化、电子元器件等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等密封试验。

## LEAK-5001 密封试验仪

## 主要特点

- 嵌入式系统、专利技术
- 触摸屏操作
- 嵌入式软件，扁平化设计，直观，操作方便
- TFT 真彩色液晶显示试验数据
- 高精度进口压力传感器内置
- 进口气动元件
- 自动恒压、自动卸载
- 多重过载保护
- 节能环保设计，超低功耗
- 可配置标准串行通信接口
- 可支持实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（选购）



## 技术指标

真空度：0~-92kPa

精度：0.1%FS

真空室有效尺寸：Φ270mm×220 mm (H)（标配）

Φ360mm×590 mm (H)（选购）

Φ460mm×330 mm (H)（选购）

注：其他尺寸可定制。

气源压力：不大于 1.1MPa（气源用户自备）

气源接口：Φ6mm

电 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：335mm(L)×475mm(B)×530mm(H)

净 重: 12kg

## 执行标准

GB/T 15171、ASTM D3078

## 产品配置

标准配置: 主机、真空罐

选 购 件: 非标测试辅具、非标真空罐、配套软件、实验室数据管理系统

注: 产品技术规格如有变更, 恕不另行通知, SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权!