

GM-0.5B 型隔膜真空泵

产品介绍

“津腾”牌 GM-0.5B 型隔膜真空泵是由天津市津腾实验设备有限公司研究设计生产。该产品首先填补了国内无油真空泵的空白，是国内唯一可与国内外高精度色谱仪器配套使用的理想产品。自开发生产以来深受专家和专业技术人员的广泛好评。

“津腾”牌 GM-0.5B 型隔膜真空泵设计先进，工作效率高，使用寿命长，是集高新技术于一体的换代产品。主要应用于医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、公安刑侦技术等领域，是为其精密色谱仪器配套的产品，也是实验室必备的装备之一。

“津腾”牌 GM-0.5B 型隔膜真空泵采用铝合金压铸，轻巧美观，适用范围广，可满足各类工作环境的要求。使用“津腾”牌 GM-0.5B 型隔膜真空泵，您将得到高品质的保障和无忧的售后服务。

本机特点

“津腾”牌 GM-0.5B 型隔膜真空泵具备以下特点：

1. 无需任何工作介质（无油）状态下运转，不产生任何污染，从而保障清洁的真空效果。
2. 本机设计采用新工艺、新材料，结构紧凑、合理，体积小、重量轻、移动方便。运转平稳，真空度高、噪音低。
3. 采用无摩擦状态的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，使用寿命长。
4. 本机设计有自冷却排风系统，可 24 小时连续运转。
5. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的不同抽滤压力的需要。

技术参数



技术参数-GM-0.5B

抽气速度 (L/Min)	30	泵头	2
极限压力真空度	≥0.095Mpa 50mbar	电压	230Vac,50Hz
尺寸 (LxBxH)(mm)	300x120x235	泵体温度 (°C)	< 55
电功率 (W)	160	重量 (Kg)	10
进气口 (mm)	φ6	膜片	进口橡胶
出气口 (mm)	消音器	阀片	进口橡胶
工作环境温度 (°C)	7-40	噪音 (DB)	< 50