

## SUNTEX 在线 pH/ORP 变送器

### 标准型 pH/ORP 变送器 PC-320

#### 特性

- 144X144 标准设计酸碱度/氧化还原变送器
- 一体成型外箱、透明前盖设计，具防水、防酸气等功能
- 大型液晶显示幕，测值、Hi、Hi、Lo、Lo 四点设定切换显示
- LED 灯指示 Hi、Hi、Lo、Lo 动作状态
- Hi、Hi、Lo、Lo 四点独立设定四组 ON/OFF 输出
- 具手动校正；手动/自动选择温度补偿等功能
- 操作简单方便



#### 应用

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎。

#### 规格

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 测量范围<br/>pH: 0.00~14.00pH<br/>ORP: -1999~+1999mV</li> <li>■ 分辨率<br/>pH: 0.01pH<br/>ORP: 1mV</li> <li>■ 仪表精度<br/>pH: 0.01pH±1 Digit<br/>ORP: 0.1%±1 Digit</li> <li>■ 温度补偿<br/>自动温度补偿 NTC30K<br/>手动温度补偿 固定阻值电阻接入</li> <li>■ 工作温度 0~60℃</li> <li>■ 输入阻抗 &gt;10<sup>12</sup>Ω</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 显示幕 0.8" 大型 LCD 显示</li> <li>■ 模拟输出 隔离式 4~20mA 输出固定对应<br/>pH 0~14<br/>ORP -1000~+1000</li> <li>■ 继电器输出 Hi、Hi、Lo、Lo 四点独立设定<br/>四组 ON/OFF 输出<br/>240VAC 最大电流 2A</li> <li>■ 电压提供 ±12VDC</li> <li>■ 电源输入 110/220VAC±15%、50/60Hz</li> <li>■ 安装方式 盘面安装</li> <li>■ 仪表尺寸 144mm×144mm×195mm (H×W×D)</li> <li>■ 挖孔尺寸 135mm×135mm (H×W)</li> <li>■ 重量 1.7Kg</li> <li>■</li> </ul> |
|---|--|