

适用于试管、离心管和酶标板的振荡，有Basic、Digital、Super三种可选

主要特点

- 采用感应变频马达，寿命长，噪音低，免维护。
- 电机直接驱动，动力强劲，3秒内到达3000rpm，无皮带损耗。
- 紧凑美观，低重心，高速运转稳定可靠。
- 有点动和连续工作模式。
- 振幅4.5cm，振荡效果极佳。
- 人性化的声音提示和信息显示。
- 金属与特种材质机身，结实可靠，抗紫外线，防腐耐候。
- 无极变速。
- 多种夹具可选，安装方便，所有夹具自动识别，自动限速，安全可靠，操作方便简单。

技术参数



型号	Basic	Digital	Super
振荡方式	圆周		
周转直径	4.5mm		
转速范围	200-3000rpm/min, 无极调速		
电源	100~240V		
最大负载	1.0kg		
夹具识别	所有夹具自动识别, 自动限速, 确保安全, 操作简单		
定时功能和显示	无	有定时功能, 可倒计时, 数字显示: 1s~999min	有定时功能, 可倒计时, 数字显示: 1s~999min
速度显示	模拟设置和提示	模拟设置和提示	0-3000rpm, 数字显示
驱动	感应变频马达, 直接驱动(无皮带传动)		
马达输入功率	20W		
马达输出功率	15W		
操作模式	连续工作/点动		
尺寸(W×D×H)mm	210×150×69		
重量	4kg		
保护等级(EN 60529)	IP 21		
标配	标准垫片V1.1、酶标板夹具V1.3、烧瓶夹具V1.4、泡沫垫片V1.41、试管(离心管)适配器V1.31、V1.32、V1.33		

订货信息

编号	名称和型号	描述
400100	漩涡混合器主机 Basic	主机, 速度模拟显示
401100	漩涡混合器主机 Digital	主机, 速度模拟显示, 时间数字显示
402100	漩涡混合器主机 Super	主机, 时间、速度数字显示
400110	标准垫片V1.1	用于放置试管和直径不超过65mm的小容器, 转速范围: 0/200~3000rpm
400130	酶标板夹具V1.3	用于振荡酶标板和方形适配器, 转速范围: 0/200~1500rpm
400140	烧瓶夹具V1.4	与V1.41配合使用, 转速范围: 0/200~3000rpm
400141	泡沫垫片V1.41	与V1.4配合使用, 主要用于三角烧瓶和大试管
400131	试管(离心管)适配器V1.31	与V1.3夹具配合使用, 插孔数量30, 孔直径10mm
400132	试管(离心管)适配器V1.32	与V1.3夹具配合使用, 插孔数量16, 孔直径12mm
400133	试管(离心管)适配器V1.33	与V1.3夹具配合使用, 插孔数量12, 孔直径16mm