

BOXUN 博迅 仪器



博大精深 迅而不素

热空气消毒箱

HOT-AIR STERILIZER



GR系列
热空气消毒箱

上海博迅实业有限公司

Shanghai Boxun Industry & Commerce Co.,Ltd

热空气消毒箱

► **适用范围：**热空气消毒箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。



► GR系列热空气消毒箱

- * 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
- * 温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；
- * 合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小；
- * 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；
- * 采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
- * 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
- * 采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越；
- * 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
- * 热空气消毒箱具备第二套控温保护系统，有效的保护样品安全。
- * 选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控三选一。

型号	产品类型	电源电压	控温范围	分辨率	波动度	均匀度	输入功率	内胆尺寸	外形尺寸	载物托架	定时范围
GR-23	热空气消毒箱	AC 220V±10% 50Hz±2%	室温+5~250℃	1℃	±1℃ (100℃)	±1℃ (100℃)	550W	300×330×280	590×460×450	2块	0~999分钟
GR-30							700W	350×350×350	640×485×525	2块	
GR-70							1100W	450×400×450	740×535×625	2块	
GR-140							1300W	550×490×550	840×625×725	3块	
GR-240							1700W	600×540×750	890×675×925	3块	
GR-420		AC 380V/50HZ	室温+5~300℃				3000W	650×600×1400	780×710×1745	3块	
GR-76		AC 220V±10% 50Hz±2%					1500W	450×400×450	740×535×625	2块	
GR-146							2100W	550×490×550	840×625×725	3块	
GR-246							2700W	600×540×750	890×675×925	3块	

注：尺寸标注为 长×深×高（单位为mm）

工作环境温度：5~40℃