

Tennant T3e 手推式洗地机

产品特点:

使用性能

采用电瓶供电设计，可高效清洁更多区域

耐用的抗腐蚀洗地刷头和水箱，可提供多年的使用寿命

在保证预算的同时体验坦能的优质清洁效果

机械特性

69dBA 的噪音等级可实现安静洗地，适用于对噪音敏感的环境

圆弧型吸水扒系统具有极佳的胶条角度，实现彻底的污水回收，让您安枕无忧

开阔的操作视野和简单的操控装置，让操作员可全心关注他们的清洁环境

洗地技术

ec-H2O™ 技术将水电解为一种创新的清洁剂，与日常地面化学清洁剂相比，清洁效果良好，节省成本，提升安全性，并减少对环境的影响。

FaST® 泡沫洗地技术在几分钟内即可提供清洁、干燥的地面，从而减少房间或走廊的关闭时间

技术参数:

清水箱容量: 43L

污水箱容量: 43L

刷马达功率: 0.56kw

洗地宽度: 500mm

刷子压力: 18.1—31.75kg

垫子 / 刷子转速: 240rpm

真空马达功率: 0.37kw

吸水宽度: 760mm

刷子控制: 自动

电瓶容量 / 电压: 1.5A/24V

行驶速度: 0—4.5KM/h

总功率: 0.93KW

电瓶持续工作时间：最高可达 2.5 小时

Tennant T5e 手推式洗地机

产品特点：

清洁效果

清洁宽度从 24in/60cm 到 32in/80cm 的盘刷或滚刷，满足您的环境需求

可供选择的免维护电瓶提供高达 4.5 小时的运行时间，提高工作效率并降低常规电瓶可能会在环境中漏酸的危險

采用坦能快干洗地技术，一箱水的清洁时间是同类产品的三倍，用水量减少 70%

机械性能：

67dBA 的噪音等级可实现安静清洁，适用于对噪音敏感的环境

抗腐蚀铸铝刷头和吸水扒机架可防止日常磨损，确保更长的使用寿命

卓越的吸水扒设计，即使在 180 度转弯时也可彻底回收污水

洗地技术

地毯快干技术在几分钟内即可提供清洁、干燥的地面，从而减少房间或走廊的关闭时间

技术参数：

清水箱容量：85L

污水箱容量（包括消泡室）：102L

清洁宽度：600/700/800 mm 650/800 mm

刷马达功率：0.56KW

刷盘压力：18, 36, 54 kg

刷马达转速：220rpm 1500rpm

真空马达功率：0.64KW

产品重量（含电瓶）：258/269/279 kg 275/279 kg

吸水宽度：910\1050\1180 mm 1050\1180 mm

电瓶容量：24V 系统（4×6V 电瓶），235A

电瓶持续工作时间：最高可达 5 小时

行驶速度：4.0KM/h

最大工作效率（每小时）：2500/2900/3300 m² 2700/3300 m²

噪音：67dBa

上海巴致实业有限公司