

# BOXUN 博迅仪器



博大精深 迅而不素

## 三孔三温水槽/低温循环槽

THREE HOLES WATER BATH BOILER/  
LOW TEMPERATURE CIRCULATING WATER BATH



DC系列  
低温循环槽



DK-8D  
三孔三温水槽

上海博迅实业有限公司  
Shanghai Boxun Industry & Commerce Co.,Ltd

## 三孔三温水槽

► **适用范围：**供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。



### ► DK-8D三孔三温水槽

- \* 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖、美观；
- \* 三孔独立控制温度；
- \* 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时；
- \* 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

型号	控温范围	温度精度	温度波动度	温度均匀度	定时时间	内部尺寸mm	外部尺寸mm	功率W	电源电压
DK-8D	RT+5~99℃	±0.1℃	±0.3℃	±0.5℃ at 37℃	定时开、关（1分钟-99小时）	(Φ165×120)×3	645×380×300	300×3	AC220V 50Hz

## 低温循环槽

► **适用范围：**本系列产品属多功能实验水槽，适用于各类医疗卫生单位、科学研究单位、医学及其他大专院校和企业等作精密恒温实验和辅助热源或冷源用途。



### ► DC系列低温循环槽

- \* 不锈钢盖，一次成型不锈钢内胆，具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点；
- \* 微电脑智能数显温度调节仪，具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确、可靠；
- \* 模块式制冷装置，配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护，具有安全保护、运行稳定、修理保养方便等优点；
- \* 整体设备体积小，移动方便。

型号	控温范围℃	控温精度℃	有效容积L	水槽尺寸mm	最大开口mm	冷却功率W	外形尺寸mm
DC-0506	-5~100	±0.1	8	150×300×200	120×120	162	400×470×800
DC-0510			12	240×300×200	170×110	192	400×520×800
DC-0520			22	355×325×200	170×160	232	450×520×800
DC-0530			30	360×420×200	260×160	260	500×570×800
DC-2006	-20~100		8	150×300×200	120×120	192	400×470×850
DC-2010			12	240×300×200	170×110	236	400×520×850
DC-2020			22	355×325×200	170×160	260	450×520×850
DC-2030			30	360×420×200	260×160	280	500×570×850
DC-4006	-40~100		8	150×300×200	120×120	360	450×520×850
DC-4010			12	240×300×200	170×110	360	450×570×850
DC-4020			22	355×325×200	170×160	550	500×570×850
DC-4030			30	360×420×200	260×160	550	550×620×850