

nilfisk SC350 手推洗地机

旋转式刷盘是实现极佳洗地和吸干效果的关键。

与“常规”洗地/吸干机一样，SC350 朝前工作时能实现全方位的洗地/吸干。但只要一个简单的操作，刷盘将快速、灵活的前、后旋转，使机器同样适用于朝后拖拉的洗地/吸干模式。凭借该新型的旋转刷盘，您能够轻松的清洁难以到达的区域。

可快速、简单的拆卸水箱，即能够单独加注也能在机身上进行加注，排放以及清洗操作。

无需使用工具，即可进行简单的清洗刷盘和吸水扒胶条拆卸，清洗，更换。

产品特点：

全新可旋转刷盘可往前或向后进行洗地/吸干作业

符合人体工程学设计，简单，灵活，无需培训即可操作

高性能电瓶，小巧，能快速充电，排放量小。

可以对传统设备难以到达的区域进行清洗

27 公斤刷盘压力，清洁效率优异

静音设计，实现了日间清洗，适用对噪音敏感的场所

两档水流控制

无需使用任何工具即可快速操作所有零部件，保养快速，简单

控制面板简单明了容易操作。该面板提供三种工作模式：清洗/吸干，仅清洗，仅吸干

SC350 紧凑型设计和可折叠式握柄，易于运输和存放

旋转刷盘可在桌子和椅子下进行前后清洗

机载电池和充电器为标准配置，可节省时间并最大化电量。

技术参数：

电压：12v

功率：450w

工作音量：64dB (A)

工作效率（理论值/实际值）：1480/1035 m²/h

洗地宽度：370mm

工作最大速度：4km/h

清水箱/污水箱：11/11L

刷盘/百洁垫直径：370mm

刷盘压力：27kg

刷盘转速：140rpm

长*宽*高：73*43.5*47cm

重量：42kg

nilfisk BA531 手推式洗地机

应用：

力奇洗地机应用非常广泛，既有专有地面的设计型号，也有符合多种诸如用于清洁瓷砖地面，水磨地面，环氧树脂地面，水泥地面，耐磨地面，塑胶地面等多应用的型号，可根据需求自行选择。

产品特点：

低噪音设计，保证白天的清洁工作

刷盘的压力可根据清洁环境的具体要求进行调节

可互换刷盘，2种不同尺寸的刷盘（分别是45，53厘米）可供选择

大轮驱动，中控电脑板防水设计，能有效延长机器的使用寿命

可选择加装EDS-ECO控制水与清洁剂配比率使用的系统，提高了清洁效率，操作简易，节省成本

自由浮动的洗刷头在清洁高低不平的地面时，可以确保清洁效果一致

技术参数：

型号	BA531ST	BA531DST
电瓶（伏）	24	24
噪音水平（DB(A)）	65.8	65.8
理论/实际清洗效率（平米/时）	2120/1270	2120/1027
清洗宽度（毫米）	530	530
清水箱/污水箱（升）	40/40	40/40
刷子直径（毫米）	530	530
刷子转速（转/分）	153	153
洗刷头压力（千克）	20.5/27.8	20.5/27.8
长*宽*高（厘米）	122*54*105	122*54*105
净重（千克）	88	106
操作时重量（千克）	220	238