

意大利乐捷 lavor

手推式

SCL Easy-R 系列手推式洗地机

产品用途:

专业清洁部门用于大面积地面的日常刷洗清洁。

工厂生产行业用于对生产车间大面积地面进行日常刷洗清洁。

百货超市对大面积地面及通道进行日常刷洗清洁。

饮食行业对大面积地面进行日常刷洗清洁

机场、客运站对大面积地面进行日常刷洗清洁。

产品特点:

SCL Easy-R 系列“轻巧而紧密”系列，随机行进式自动洗地机-同步擦洁及回收污水

机械内部所装置的元件既可以非常容易地接近到，而令日常维护工作进行容易。

简易的操控功能。

自体尺寸紧密，为同类供货之冠。

工作人员离位时、“立刻停机”的安全保险。

浮动装置式刷头，自动地跟进地面的平整程度而工作，令擦洁地面效果更佳。

刷盆的圆周与机体飘离，方便沿边擦界墙角或货架底部。

同类供货中，最大缸桶容量。

技术参数:

技术数据	Esay-R 50BT	Esay-R 55BT 电瓶驱动式	Esay-R 66BT
电源	24 伏	24 伏	24 伏
清扫/水刮宽度	500/800 毫米	550/800 毫米	660/800 毫米
最大工作能力	2250 平米/小时	2475 平米/小时	2970 平米/小时
清洁剂罐容积	67 升	67 升	67 升
回收罐容积	77-95 升	77-95 升	77-95 升
牵引	自动/200 瓦	自动/200 瓦	自动/200 瓦
转速/刷头压力	150/37 公斤	150/43.5 公斤	150/43.5 公斤
刷子电机功率	600 瓦	600 瓦	600 瓦
清洁剂溶液系统	机械式/手动	机械式/手动	机械式/手动

减压/真空电机	1280 毫米水柱/1000 瓦	1280 毫米水柱/480 瓦	1280 毫米水柱/480 瓦
尺寸/重量	116×56×98 厘米/80 公斤	116×61×98 厘米/86 公斤	116×73×98 厘米/86 公斤

SCL Compact Free 50 系列手推式洗地机

产品用途:

专业清洁部门用于大面积地面的日常刷洗清洁。

工厂生产行业用于对生产车间大面积地面进行日常刷洗清洁。

百货超市对大面积地面及通道进行日常刷洗清洁。

饮食行业对大面积地面进行日常刷洗清洁

机场、客运站对大面积地面进行日常刷洗清洁。

产品特点:

SCL Compact 系列“轻巧而紧密”系列，随机行进式自动洗地机-同步擦洁及回收污水

机械内部所装置的元件既可以非常容易地接近到，而令日常维护工作容易进行。

简易的操控功能。

自体尺寸紧密，为同类供货之冠。

工作人员离位时、“立刻停机”的安全保险。

浮动装置式刷头，自动地跟进地面的平整程度而工作，令擦洁地面效果更佳。

刷盆的圆周与机体飘离，方便沿边擦界墙角或货架底部。

同类供货中，最大缸桶容量。

技术参数:

技术数据	FREE 50E	FREE 50B 电瓶型	FREE 50BT
电源	230 伏	24 伏	24 伏
清扫/水刮宽度	500/800 毫米	500/800 毫米	500/800 毫米
最大工作能力	2000 平米/小时	2000 平米/小时	2000 平米/小时
清洁剂罐容积	44 升	44 升	44 升
回收罐容积	50-60 升	50-60 升	50-60 升
牵引	机械式	机械式	自动
转速/刷头压力	150/20 公斤	150/20 公斤	150/20 公斤
刷子电机功率	550 瓦	550 瓦	250 瓦
清洁剂溶液系统	机械式/手动	机械式/手动	机械式/手动

减压/真空电机	1700 毫米水柱/1000 瓦	1280 毫米水柱/1000 瓦	1280 毫米水柱/480 瓦
尺寸/重量	116×51×98 厘米/80 公斤	116×51×98 厘米/80 公斤	116×46×98 厘米/86 公斤

SCL Quick 36 系列单刷盘手推式洗地机

产品用途:

专业清洁部门用于大面积地面的日常刷洗清洁。

工厂生产行业用于对生产车间大面积地面进行日常刷洗清洁。

百货超市对大面积地面及通道进行日常刷洗清洁。

饮食行业对大面积地面进行日常刷洗清洁

机场、客运站对大面积地面进行日常刷洗清洁。

产品特点:

针对一些中小型店铺和宾馆大堂、办公室、厨房、学校、医院、餐厅、酒吧和汽车维修店的地面清洁工作而设计的。无论前进或后退行程，洗擦和污水回收功能皆同步进行，不会残留污水于地面上。

配套了“针对擦洗地毯工作”的特别辅件，该型号机械也可以作为一台滚刷式抽洗地毯机。

机体装配了一个抽洗工具插接头。

装配了一个洁液输出量调节器，以便相对地面的污垢状况而合度调节洁液耗用量

配置了特大容量的缸桶，保证最佳的工作表现。

刷头单元配置了“快速式”装拆元件。

污水回收缸所配置的盖子是可以“方便地”从主体上取离。

技术参数:

技术数据	SCL Quick 36E	SCL Quick 36B
电源	230 伏	12 伏
工作能力:	1260 平方米/小时	1260 平方米/小时
擦洁工作宽度:	360 毫米	350 毫米
吸头工作宽度:	460 毫米	420 毫米
牵引	机械式	机械式
转速/刷头压力	130/18 公斤	150/18 公斤
刷子电机功率	370 瓦	250 瓦

清洁剂溶液系统	机械式/电磁阀	机械式/电磁阀
洁液储备缸容量:	11 公升	11 公升
污水回收缸容量:	12 公升	12 公升
真空马达:	850 毫米水柱/400 瓦	850 毫米水柱/400 瓦
尺寸/重量	120×43×97 厘米/38 公斤	120×43×97 厘米/38 公斤

SCL Multimatic 35E 手推式洗地机

产品用途: 针对一些中小型店铺和宾馆大堂、办公室、厨房、学校、医院、餐厅、酒吧和汽车维修店的地面清洁工作而设计的。无论前进或后退行程, 洗擦和污水回收功能皆同步进行, 不会残留污水于地面上。

产品特点:

配套了“针对擦洗地毯工作”的特别辅件, 该型号机械也可以作为一台滚刷式抽洗地毯机。

机体装配了一个抽洗工具插接头。

装配了一个洁液输出量调节器, 以便相对地面的污垢状况而合度调节洁液耗用量

配置了特大容量的缸桶, 保证最佳的工作表现。

刷头单元配置了“快速式”装拆元件。

污水回收缸所配置的盖子是可以“方便地”从主体上取离。

技术参数:

技术数据	SCL Multimatic 35E
订货编号	8.511.0001
电源	230V/50HZ
清扫/水刮宽度	350/420 毫米
最大工作能力	1225 平米/小时
清洁剂缸容积	15 升
回收缸容积	16 升/17 升
牵引	机器式
转速/刷头压力	700/19 公斤/42 磅
刷子电机功率	600W
清洁剂溶液系统	机器式/旁通
减压/真空电机	1570 毫米水柱/950 瓦
尺寸/重量	129*43*125 厘米/36 公斤

SCL Midi-R 电瓶系列手推式洗地机

产品特点:

设有“前车”和“倒车”牵引动力作动杆的特大推手柄。

自动平衡的刷盘装置系统，刷子会“自动”跟进地面的平整状况调节而工作，令擦洁效果更佳。

机体盖子“不需工具辅助”便可以轻易移离。

不需工具辅助便可以轻易地检视真空马达和隔滤器。

洁液储备缸设有特大开口和快速式的锁闭盖子。

用于行走过程中处理突发事件的车轮刹车

各型号皆自带“行走动力”牵引系统，并原产配置了一组 4×6 伏，240 安时（20 小时）“1200 次循环充放电寿命”的低维护类电瓶总成。

若客户有所要求，可选配 4×6 伏，180 安时（5 小时）“700 次循环充放电寿命”的凝胶（固体）免维护电瓶总成。

技术参数:

技术数据	Midi-R 66 BT	Midi-R 75 BT
订货编号:	8.517.0002	8.517.0005
最高工作效率:	3762 平方米/小时	4275 平方米/小时
刷头工作宽度:	660 毫米	750 毫米
刮水（真空）悬桥宽度:	1030 毫米	1030 毫米
洁液缸容量:	88 升	88 升
污水回收缸容量:	91 升	91 升
污水回收缸容积:	95 升	95 升
行走动力:	自走	自走
真空马达:	1733 毫米水柱/550 瓦	1733 毫米水柱/550 瓦

座驾式

SCL Comfort S-R 系列座驾式全自动洗地机

产品特点:

大容量的缸桶及高容量的耐用电瓶设计，令洗地机能肩负起长时间的工作。

用户友好型的控制面板

倒车时水刮自动提起。

检查窗口可以方便日常清晰和维护。

技术参数:

技术数据	SCL Comfort S-R 66	SCL Comfort S-R 82
订货编号	8.575.0005	8.575.0005
电源	24V	24V
清扫/水刮宽度	660/900 毫米	820/900 毫米
最大速度工作能力	7 公里/小时-4620 平米/小时	7 公里/小时-5740 平米/小时
清洁剂缸容积	140 升/36.99 加仑	140 升/36.99 加仑
回收缸容积	150-180 升/39.6-47.6 加仑	150-180 升/39.6-47.6 加仑
牵引电机	前轮/900 瓦	前轮/900 瓦
转速-毛刷上的压力	150-60 公斤/110 磅	150-80 公斤/110 磅
刷子电机功率	1000 瓦	1000 瓦
清洁剂最大排空量/满载缸体	10/7%	10/7%
减压/真空电机	1734 毫米水柱/550 瓦	1734 毫米水柱/550 瓦
尺寸/重量	175*77*149 厘米/238 公斤	175*91*149 厘米/238 公斤