

## 手推式

### 510 洗地机

#### 产品特点:

手推洗地吸干机，体形小，清洗效率高

适合大型工厂、购物商场、客运站场的地面清洁需求

配套辅件齐备，各辅件连接安装简易，操控性能极佳

整体紧凑，体积轻巧，易于停放

大容量电瓶，连续工作时间长

#### 技术参数:

清洗宽度：520mm

刷盘直径：520mm

最大清洗效率：2000m<sup>2</sup>/h

吸水耙宽度：750mm

连续作业时间：3-4h

刷盘压力：24kg

清水箱容量：40L

污水箱容量：40L

刷子马达 24v 500w

真空吸气：190mbar

前进速度：0-4km/h

包装尺寸：1100\*520\*1140mm

机器重量(含电瓶)：158kg

### 580 洗地机

#### 产品特点:

手推洗地吸干机，体形小，清洗效率高

适合大型工厂、购物商场、客运站场的地面清洁需求

配套辅件齐备，各辅件连接安装简易，操控性能极佳

整体紧凑，体积轻巧，易于停放

大容量电瓶，连续工作时间长

#### 技术参数:

清洗宽度：580mm

刷盘直径：580mm

最大清洗效率：2300m<sup>2</sup>/h

吸水耙宽度：850mm

连续作业时间：3-4h

刷盘压力：24kg

清水箱容量：55L

污水箱容量：60L

刷子马达 24v 500w

真空吸气：190mbar

前进速度：0-4km/h

包装尺寸：1300\*590\*1040mm

机器重量(含电瓶)：174kg

## 680 洗地机

### 产品特点：

手推自走式洗刷、吸干多功能洗地机，体形小清洗

效率高

满足多种适合不同环境清洁需求

自动行走驱动，快捷、高效、省力

控制盘设计简洁，所有开关均配有图表表示，其功能作用，非常方便

转弯灵活，转弯半径只有 100 公分

使用电瓶做动力无废气排放

使用成本低，故障少，维修方便

连续工作时间：4-5 个小时

### 技术参数：

清洗宽度：680mm

刷盘直径：340×2mm

清洗效率：3400m<sup>2</sup>/h

吸水耙宽度：1050mm

连续作业时间：4-5h

刷盘压力：34kg

清水箱：80L

污水箱：85L

最大爬坡 15%

牵引马达电压：36v

牵引马达功率：1000w

刷子电机工作电压：36v

刷子马达：2×500w

真空吸气：190mbar

电池：36V

前进速度：0-5km/h

机器外形尺寸：1480×710×1120mm

机器重量(含电瓶)：300kg

## 780 洗地机

产品特点:

手推多功能洗地机自走式洗刷、吸干，体形小清洗效率高  
满足多种适合不同环境清洁需求  
自动行走驱动，快捷、高效、省力  
控制盘设计简洁，所有开关均配有图表表示，其功能作用，非常方便  
转弯灵活，转弯半径只有 100 公分  
使用电瓶做动力无废气排放  
使用成本低，故障少，维修方便  
连续工作时间：4-5 个小时

技术参数:

清洗宽度 : 780mm  
刷盘直径 : 400×2mm  
清洗效率 : 3900m<sup>2</sup>/h  
吸水耙宽度 : 1050mm  
连续作业时间 : 4-5h  
刷盘压力 : 35kg  
清水箱 : 80L  
污水箱 : 85L  
最大爬坡 15%  
牵引马达电压 : 36v  
牵引马达功率 : 1000w  
刷子电机工作电压 : 36v  
刷子马达 : 2×500w  
真空吸气 : 190mbar  
电池 : 36V  
前进速度 : 0-5km/h  
机器外形尺寸 : 1480×810×1120mm  
机器重量(含电瓶) : 300kg

驾驶式

650 洗地机

产品特点:

驾驶式洗刷、吸干，体形小清洗效率高  
满足多种适合不同环境清洁需求  
驾驶座位居中，上下方便切视线好

技术参数:

清洗宽度 : 660mm  
刷盘直径 : 340\*2mm  
清洗效率 : 3700m<sup>2</sup>/h

控制盘设计简洁，所有开关均配有图表表示，其功能作用，非常方便  
转弯灵活，转弯半径只有 100 公分  
使用电瓶做动力无废气排放  
使用成本低，故障少，维修方便  
连续工作时间：5-6 个小时

吸水耙宽度：1050mm  
连续作业时间：4-5h  
刷盘压力：65kg  
清水箱：100L  
污水箱：120L  
转弯半径：1000mm  
最大爬坡度 15%  
牵引马达 36v 1000w  
刷子马达 36v 2\*600w  
真空吸气：190mbar  
前进速度：0-5.7km/h  
工作电压：36v  
包装尺寸：1700\*650\*1300mm  
机器重量（含电瓶）：450kg

## 750 洗地机

### 产品特点：

驾驶式洗刷、吸干，体形小清洗效率高  
满足多种适合不同环境清洁需求  
驾驶座位居中，上下方便切视线好  
控制盘设计简洁，所有开关均配有图表表示，其功能作用，非常方便  
转弯灵活，转弯半径只有 100 公分  
使用电瓶做动力无废气排放  
使用成本低，故障少，维修方便  
连续工作时间：5-6 个小时

### 技术参数：

清洗宽度：780mm  
刷盘直径：400\*2mm  
清洗效率：4400m<sup>2</sup>/h  
吸水耙宽度：1050mm  
连续作业时间：4-5h  
刷盘压力：68kg  
清水箱：100L  
污水箱：120L  
转弯半径：1000mm  
最大爬坡度 15%  
牵引马达 36v 1000w

刷子马达 36v 2\*600w

真空吸气：190mbar

前进速度：0-5.7km/h

工作电压：36v

包装尺寸：1700\*750\*1300mm

机器重量（含电瓶）：480kg

### 1200 洗地机

#### 产品特点：

驾驶式多功能洗地机洗刷、吸干，体形小清洗效率

高

满足多种适合不同环境清洁需求

驾驶座位居中，上下方便切视线好

控制盘设计简洁，所有开关均配有图表表示，其功能作用，非常方便

转弯灵活

使用电瓶做动力无废气排放

使用成本低，故障少，维修方便

连续工作时间：3-5个小时

#### 技术参数：

清洗宽度：1200mm

最大清洗效率：7800m<sup>2</sup>/h

刷盘直径：400mm

盘刷数量：3只

吸水耙宽度：1500mm

最大爬坡度：15%

转弯半径：1600mm

连续作业时间：4h

真空吸气：190mbar

前进速度：0-6.5km/h

工作压力：2.9v

电瓶容量 AH 12V 135

电瓶数量：6只

清水箱容量：250L

污水箱容量：270L

机器重量（含电瓶）：860kg

包装尺寸：2150\*1200\*1450mm