

日本 OPK

手动拖板车

手动拖板车(超低床型)

产品特点:

最适用于搬运 OA 机器、自动贩卖机等设备的超低床性。

超低床型: 最低位有 39mm 型和 45mm 型。

技术参数:

超低床型(39mm)													
规格	最大 载重 (kg)	最 低 位 (mm )	最 高 位 (mm )	货叉(mm)					全长 (mm)	全高 (mm)	方 向 轮 φ*幅 (mm)	载重 轮 φ * 幅 (mm)	车 体 自 重 (kg )
				外 幅	长 度			内 幅					
型号		H1	H2	W1	L1	L2	L3	W2	L4	H3			
CPL-10M-85L	1,000	39	114	45	850	720	610	15	1,310	1,120	聚 氨 脂	尼 龙	56
CPL-10S-107L				52	1,070	940	830	22	1,530				150*45
超低床型(45mm)													
CPL-10M-85	1,000	45	135	45	850	720	590	15	1,300	1,120	聚 氨 脂	尼 龙	58
CPL-10M-100					1,000	870	740		1,450				45*73
CPL-10S-107				52	1,070	940	810	22	1,520				66
CPL-10L-122				68	1,220	1,090	960	38	1,670				72
CPL-10L-140				1,400	1,270	1,140	1,850	聚氨 脂	45*73				118
CPL-13S-107	1,300	45	135	52	1,070	940	810	22	1,520	1,120	聚 氨 脂	聚 氨 脂	97
CPL-13L-122				68	1,220	1,090	960	38	1,670				150*45

手动拖板车(全不锈钢型)

产品特点:

防锈能力强，清洁力高的绿色环保不锈钢制。

全不锈钢型 所有零部件都为不锈钢材质。

技术参数：

全不锈钢型													
规格	最大载重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	货叉 (mm)					全长 (mm)	全高 (mm)	方向轮 $\phi$ *幅 (mm)	载重轮 $\phi$ *幅 (mm)	车体自重 (kg)
				外幅	长度			内幅					
型号		H1	H2	W1	L1	L2	L3	W2	L4	H3			
CPFS-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	1,170	聚氨酯 175*60	聚氨酯 80*75	54
CPFS-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450				64
CPFS-15L-107-A				685			385						70
CPFS-15L-122-A				1,220	1,100	940		1,600	73				
CPFS-15S-107-H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	1,170	聚氨酯 175*60	聚氨酯 65*73	64
CPFS-15J-107-H-A				620			320		65				
CPFS-15L-122-H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600				73
CPFS-20S-107-A	2,000	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	聚氨酯 175*60	聚氨酯 80*75	67
CPFS-20L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,630				76

堆高车

[SU 型全电动堆高机](#)

产品特点：

采用最新电子无节变速装置，能自由调整速度，灵活行走。

采用不伤地面的实心轮胎。

安装有为确保作业人员的安全的安全开关。

车轮安全罩标准配置。

备有最高位可至 2150mm 的 W 型门架。

技术参数：

型号	最大载重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	货叉 (mm)			脚幅 (mm)		全长 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	
				长度	载荷中心	滑动范围	外幅	内幅				
型号		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	
PL-SU500-15	500	80 (95)	1,500	650	350	270~	550	350	1,500	850	1,950	
PL-SU650-15	650			800	400	575			1,670			
PL-SU800-15	800	80 (97)		1,000	500	270~	700	500	1,750			920
PL-SU800-15L				1,000	500	725			1,950			
PL-SU1000-15	990			800	400				1,750			
PL-SU1000-15L		1,000		500			1,950					
PL-SU1500-14	1,500	80(135)	1,400	1,000	500	230~800	800	600	2,010	960	1,950	
PLW-SU400-25	400	80 (95)	2,500	650	350	270~	750	550	1,580	970	1,830	
PLW-SU500-25	500			800	400	775			1,750			
PLW-SU650-25	650	80 (97)		1,000	500	270~	800	600	1,755			1,785
PLW-SU650-25L				1,000	500	825			1,955			
PLW-SU800-25	800			800	400				1,755			
PLW-SU800-25L		1,000		500			1,955					

规格	走行速度 (km/h)		最小回旋半径 (mm)	制动	电瓶	上升时间 (秒)	车体自重 (kg)		
	无负荷	负荷							
型号									
PL-SU500-15	0~3.6	0~2.5	1,350	电磁阀	DC12V 100AH/5HR	8~11	280		
PL-SU650-15			1,450			9~12	300		
PL-SU800-15			1,680			DC12V 120AH/5HR	15~19	412	
PL-SU800-15L							422		
PL-SU1000-15							15~21	415	
PL-SU1000-15L							425		
PL-SU1500-14	0~2.6	0~1.5	1,750			14~24	590		
PLW-SU400-25	0~3.6	0~2.5	1,480	电磁阀	DC12V 120AH/5HR	12~16	365		
PLW-SU500-25			1,580				400		
PLW-SU650-25	0~3.5	0~2.4	1,690					14~20	507
PLW-SU650-25L									517
PLW-SU800-25								18~27	510

PLW-SU800-25L											520
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

轻便堆高机

轻便堆高机平台式

产品特点:

操作简单的脚踩油压装置

转弯方便, 小型轻量的机身

根据不同操作环境, 简单的设计

自动重量检测装置

特殊高强度橡胶车轮的 S 型也可供选择

技术参数:

型号	最大载重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	平台尺寸 (mm)			全长 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	方向轮 $\phi$ *幅 (mm)	载重轮 $\phi$ *幅 (mm)	上升回数 (回)	车体自重 (kg)
				载荷中心	幅	长度							
SC-2-8-A	200	160	800	30	54	60	915	540	975	双轮 橡胶 130*6	聚氨 脂 130*4	15	45
SC-2-12-A			1150	0	0	0			1325			22	50
SC-4-8-A	400	160	800	35	60	65	980	600	965	5	0	32(10)	61
SC-4-12-A			1150						0			0	0

特殊堆高车

吊机 (轻型 (80Kg) 用)

产品特点:

轻型 (80Kg) 用的吊钩型叉车

适用于工作机械、模具、加工零件的脱卸

技术参数:

型号	最大载重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	吊臂 (mm)		挂钩超出距离 (mm)	全长 (mm)	全宽 (mm)	全高 (mm)	上升回数 (mm)	车体自重 (mm)
				载荷中心	伸缩距离						
PL-H350-12 G	80	640	1,740	900	300	400	1,190	575	1,600	58	约 150

注意: 橡胶方向轮 150\*40mm, 聚氨酯载重轮 75\*32mm

车体重量约 150kg, 其中平衡块 60kg