

1

工业吸尘器

产品特点:

安静，移动式工业干湿真空吸尘器

可选配过滤器自动清洁系统，提高过滤效果

可水洗的绒布过滤器，降低保养成本

强劲吸尘下的静音设计，提供高效宁静的工作环境

多种可选配件，清洁用途广泛

技术参数:

型号: Nilfisk-ALTO ATTIX 30-01

认证: CE/GS

E 升电线 (M): 7,5

功率 最大功率限制 (W): 1500

功率 PIEC (瓦): 1200

主连接 (V/~ /HZ/A): 230/1/50/16

气流比率 (升/M): 3700

真空 (毫巴/千帕): 250/25

工作声音 (DB-A): 59

垃圾箱容量 (升-MAX): 30

尺寸 长 X 宽 X 高 (mm): 450x380x595

重量 (KG): 10

2

工业吸尘器

产品特点:

安静，娇小，移动式的干湿真空吸尘器配备不锈钢垃圾箱

独特的反冲洗过滤器功能，过滤器发生阻塞时，可在工作状态下自动清洗，收工作更高效，更长久 (PC 几

XC 机型)

前万向轮，后定向轮，后定向大轮，灵活机动，直线行走更安全

可水洗的绒布过滤器，降低保养费用
不锈钢集尘筒身，坚固耐用，可吸除铁屑钢渣等垃圾
通用接口设计，减少配件采购成本
强劲吸尘下的静音设计，提供高效宁静的工作环境
多种可选配件，清洁用途广泛

技术参数:

型号: Nilfisk-ALTO ATTIX 40-01 PC
认证: CE/GS
E 升电线 (M): 7,5
功率 最大功率限制 (W): 1500
功率 PIEC (瓦): 1200
主连接 (V~/HZ/A): 230/1/50/16
气流比率 (升/M): 3700
真空 (毫巴/千帕): 250/25
工作声音 (DB-A): 59
垃圾箱容量(升-MAX): 37
尺寸 长 X 宽 X 高 (mm): 450x440x735
重量 (KG): 13

3

工业吸尘器

产品特点:

高频，高吸力的干湿真空吸尘器
人体工程学设计、高效耐用
Push&Clean、XtremeClean 过滤器清洁系统
可清洗的 PET 羊毛式过滤器
SilentPower 强劲动力，工作宁静
防静电设计，工作更安全
实用性大容积工具存放

外接式电动工具的自动启停功能

无极变速吸力调节功能

可清晰的 PET 纳米纤维过滤器

稳定可靠的无刷 EC 磁浮电机，寿命更长久（50-21 PC EC/ 50-21 PC）

技术参数：

型号：Nilfisk-ALTO ATTIX 50-01 PC

认证：CE/GS

E 升电线（M）：7,5

功率 最大功率限制（W）1500

功率 PIEC（瓦）：1200

主连接（V/~/HZ/A）：230/1/50-60/16

气流比率（升/M）：3700

真空（毫巴/千帕）：250/25

工作声音（DB-A）：59

垃圾箱容量（升-MAX）：47

尺寸 长 X 宽 X 高（mm）：450x380x750

重量（KG）：11

4

工业吸尘器

产品特点：

极其安静的大容量干湿真空吸尘器

全钢架结构机身，坚固耐用

前万向轮，后定向大轮，灵活机动，直线行走更安全

配备大面积高过滤等级滤芯，真正的安全过滤系统

强劲吸尘下的静音设计，提供高效宁静的工作环境

70 升大容量不锈钢集尘筒身，坚固耐用，可针对铁屑钢渣等垃圾的吸除工作，自由倾倒，方便快捷

技术参数：

型号	Nilfisk-ALTO ATTIX 751-11	Nilfisk-ALTO ATTIX 751-61	Nilfisk-ALTO ATTIX 791-21 EC
E 升电线 (M)	7,5	7,5	7,5
功率 最大功率限制 (W)	1500	1500	1500
功率 PIEC (瓦)	1200	1200	1200
主连接 (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
吸入/排放能力-输入/输出 (升/M)	in 200/out 300		
气流比率 (升/M)	3600	3600	3800
真空 (毫巴/千帕)	230/23	230/23	250/25
工作声音 (DB-A)	57	57	59
垃圾箱容量 (升-MAX)	70	70	70
尺寸 长 X 宽 X 高 (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
重量 (KG)	25	33	25

5

工业吸尘器

产品特点:

双重马达驱动工业用干湿真空吸尘器

双电机工业性能

可清洗的 PET 纳米纤维过滤器

Push&Clean 过滤器清洁系统

软启动

防静电

操作简单

凭借可靠的移动系统，可用于湿式和干式吸尘

标配羊毛材质过滤袋

工业级钢架结构、强劲耐用

XtremeClean 自动过滤器清洁系统

外接电动工具的自动启停功能

无级变速吸力调节功能

为实现最佳性能，采用最大 38MM 直径软管和附件

EasyDisposal 包——塑料包的快速简单更换，无需清空容器

技术参数：

型号：Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01

电线长度 (M)：10

电压 (V)：16/230

IP 保护等级：IPX4

功率 最大功率限制 (W)：2 x 1500

功率 PIEC (瓦)：2 x 1200

主连接 (V~/HZ/A)：230/1~/50-60

气流比率 (升/M)：2 x 3600

真空 (毫巴/千帕)：250/25

工作声音 (DB-A)：67

垃圾箱容量(升-MAX)：70

主过滤器类型：PET

尺寸 长 X 宽 X 高 (mm)：580 x 600 x 970

重量 (KG)：30

6

工业吸尘器

产品特点：

大型清洗用干湿真空吸尘器

双电机工业性能

可清洗的 PET 纳米纤维过滤器

Push&Clean 过滤器清洁系统

软启动

防静电

操作简单

凭借可靠的移动系统，可用于湿式和干式吸尘

标配羊毛材质过滤袋

工业级钢架结构、强劲耐用

XtremeClean 自动过滤器清洁系统

外接电动工具的自动启停功能

无级变速吸力调节功能

为实现最佳性能，采用最大 38MM 直径软管和附件

EasyDisposal 包——塑料包的快速简单更换，无需清空容器

技术参数：

型号：Nilfisk-ALTO ATTIX 965-21 SD XC

电线长度 (M)：10

IP 保护等级：IPX4

功率 最大功率限制 (W)：2 x 1500

功率 PIEC (瓦)：2 x 1200

主连接 (V~/HZ/A)：230/1~/50-60/16

气流比率 (升/M)：2 x 3600

真空 (毫巴/千帕)：250/25

工作声音 (DB-A)：67

垃圾箱容量 (升-MAX)：50

主过滤器类型：PET

尺寸 长 X 宽 X 高 (mm)：615 x 690 x 990

重量 (KG)：45