

KRC50 化学防爆冰箱

产品特点:

压缩机过载保护功能

在有故障的情况下, 设备将自动断电, 同时声光报警

特殊材料确保不会产生静电

储存腔内没有任何线路, 不会产生电火花

夹层内特制缓冲层, 保证紧急情况下的安全

安全维护测试功能按键, 该功能模拟出现安全问题时的状态, 测试冰箱是否及时报警

技术参数:

工作温度范围	-2 ... 12° C
温度选择	analog+LED
温度稳定性	±1.0 ° C
显示	LED7-segments, green
分辨率	0.1 ° C
传感器	PTC
过温保护	105 ° C
报警信号	光信号报警
体积	50L
内部尺寸 (W×D×H) cm	42x31x39
外部尺寸 (W×D×H) cm	53x63x54
重量	23kg
工作环境温度	0...35 ° C
外接电源 V/Hz	230/50

KRC180 化学防爆冰箱

产品特点:

化学防爆冰箱

适合于在低温环境下存储各种易燃, 易爆及易挥发的化学生物试剂

数字化 LED 温度设定与显示, 外置式自保护控制线路

工作传感器和安全传感器确保设备不会短路和断电

技术参数:

工作温度范围	-2 ... 12° C
--------	--------------

温度选择	analog+LED
温度稳定性	± 1.0 ° C
显示	LED7-segments, green
分辨率	0.1 ° C
传感器	PTC
过温保护	105 ° C
报警信号	光信号报警
体积	180L
内部尺寸 (W×D×H) cm	52x40x70
外部尺寸 (W×D×H) cm	60x64x86
重量	35kg
工作环境温度	0...35 ° C
外接电源 V/Hz	230/50

上海巴致实业有限公司