

# 多参数在线水质分析仪



禹山传感科技推出新一代多参数在线水质分析仪，实现溶解氧，电导，浊度，PH，温度等水质多参数远程在线监控。禹山首创无线解决方案，通过433M传输，告别繁琐的线路，既经济又实用。

## 应用范围

水产养殖，水质监测，过程监测，发酵，科学试验，农业物联网等领域。

## 技术参数

外形尺寸：144x144x115 mm

显示：192x64 LCD（视域104x39mm）

重量：1.5kg（标准）

操作温度：-10 ~ 55°C 须避免阳光直射

防护等级：ABS壳体，IP54

环境湿度：≤95%

供电电源：110 ~ 220V AC 或 12V DC

变送输出：1路4~20mA输出，1路继电器报警

433M无线传输距离：1000米（空旷）

温度/气压补偿：自动

本地存储：支持

实时时钟：支持

传感器类型：支持禹山荧光法溶解氧、浊度、pH和电导传感器



## 传感器规格

规格	溶解氧	电导率	浊度
测量量程	0-20mg/L or 0-200% air Sat.	1uS/cm~200 mS/cm	0.1~3000NTU
测量精度	±1%	<1%	<5% or 0.3 NTU
响应时间	10 sec	<2 sec	<2 sec
操作温度	-5~50°C	-5~50°C	-5~50°C
最大操作压力	6bar	6bar	6bar
防护等级	IP68	IP68	IP68