

PHS-25CW/3CW/3BW 实验室pH/mV计



功能特征：

- 经济型实验室pH计，配备蓝色背光液晶显示屏。
- 2点按键校准，自动识别标准缓冲液。
- 可选USA或NIST标准缓冲液组，符合不同国家的使用标准。
- 自动电极斜率显示，提示传感器当前状况。
- 自动或手动温度补偿，提升仪表测量精度。

应用领域：

- 教学：常规实验及其它应用。
- 实验室：水质监测，化学实验，品质检验等。

标准配置：

pH电极，温度探棒(仅PHS-3BW配置)，pH标准缓冲试剂，电源适配器。



技术参数：

型号	PHS-25CW	PHS-3CW	PHS-3BW
pH测量范围	0.00~14.00pH	0.00~14.00pH	0.00~14.00pH
pH测量精度	±0.05pH	±0.01pH	±0.01pH
显示分辨率	0.01pH	0.01pH	0.01pH
mV测量范围	-1999~1999mV	-1999~1999mV	-1999~1999mV
mV测量精度	±10mV	±1mV	±1mV
显示分辨率	1mV	1mV	1mV
温度测量范围	—	—	0~100°C
温度测量精度	—	—	±1°C
校准点	2点	2点	2点
使用校准液	pH4.01, 7.00, 10.01或pH4.01, 6.86, 9.18	pH4.01, 7.00, 10.01或pH4.01, 6.86, 9.18	pH4.01, 7.00, 10.01或pH4.01, 6.86, 9.18
温度补偿范围	0~100°C, 手动	0~100°C, 手动	0~100°C, 手动或自动
电源类型	DC9V电源适配器	DC9V电源适配器	DC9V电源适配器
外形尺寸	210(L)×205(W)×65(H)mm	210(L)×205(W)×65(H)mm	210(L)×205(W)×75(H)mm
仪表重量	1.5kg	1.5kg	1.5kg