

310P-02A 台式 PH 测量仪



仪器简介：

310P-02A 台式 PH 测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕 LCD 显示，可让您快捷地得到测量信息。可显示 pH/mV/RmV 和温度，以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标，对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。

功能特点：

1. 操作界面有中文、英文等 6 种语言供选择。
2. AUTO-READ™ 功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
3. 可自动识别 USA/NIST/DIN 缓冲液。
4. 台式仪可编辑 pH 校准结果，使得测量曲线更准确，无需重新校准。
5. 可保存多至 2000 组测量数据，符合 GLP 标准。
6. 可使用 USB 或 RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
7. 台式和便携式仪器均可使用 AA 电池或电源适配器。
8. 台式防护等级 IP54，便携式防护等级 IP67。

技术参数：

		Star A 台式 pH/ORP 测量仪	Star A 便携式 pH/ORP 测量仪
pH	测量范围	-2.000 - 20.000	
	分辨率	0.1, 0.01, 0.001	
	相对精度	±0.001	
	校准点	最多 5 点	
	校准编辑功能	有	无
mV/RmV	测量范围	±2000.0mV	
	分辨率	0.1	
	相对精度	±0.1mV	
	E _H ORP 模式	有	

温度	范围	-5 - 105℃	
	分辨率	0.1	
	相对精度	±0.1	
	温度校准功能	有, 1点	
数据存储	数量	2000条, 符合 GLP 标准	1000条, 符合 GLP 标准
	记录类型	手动、自动、定时(间隔)	手动、自动
	记录编辑	单条删除、全部或部分选择性删除	末条删除或全部删除
输入	pH 电极	BNC, 参比电极接口	
	ATC 探头	8 针 mini DIN 接口	
输出		RS232 接口, USB 接口	
电源	电源适配器	100-240V AC	
	AA 电池	4 节	