



HD120-T系列 恒温循环水浴锅

产品特点

- 独立控制器，适合于槽内外的温度控制与测量
- 控制器温度-30 ~ 120°C可调，适用温度范围：室温+ ~ 99 °C
- 内置强泵，最大流率16L/min,最大压力280mbar
- 五个便捷的独立按键，提供精确、方便的设置
- 高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数
- 可视闹钟，操作完成时及时提醒用户
- 用户校准功能，便于在所需的操作温度下达到最大精度
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- 全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性
- 大开口槽和外循环装置，可轻松实现一机两用，节省成本

技术参数

型号			HD120-T8	HD120-T12	HD120-T26
浴槽容积		L	8	12	26
温度范围		°C	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99
稳定性	@37°C	±°C		0.02	
均一性	@37°C	±°C		0.05	
设置分辨率		°C		0.1	
显示				4位LED	
显示分辨率		°C		0.1	
定时功能				1min ~ 99h59min	
一键校准				是	
加热功率	220-240V	kW		1.5	
泵	最大压力	mbar		280	
(水)	最大流量	L/min		16	
管直径	进口 / 出口	mm		13	
安全性	温度过高			可调断电保护	
	液体平面			防干烧	
警报				低温警报高响铃	
电源	230V	kW		1.5 (50/60Hz)	
顶端开口	l/w	mm	142/130	230/148	290/350
液体深度	最小 / 最大	mm	60/190	60/190	60/190
内部尺寸	l/w/h	mm	275/155/200	275/235/200	275/475/200
外围尺寸	l/w/h	mm	398/180/300	398/265/300	330/595/300
外围尺寸 (含控制器)	l/w/h	mm	398/180/430	398/265/430	330/595/430
排水功能				有	