

冷冻循环水浴系列



HD120-RT8/RT12 制冷型恒温水浴锅

产品特点

- 独立控制器，适合于槽内外的温度控制与测量
- 控制器温度-30 ~ 120°C可调，冷却/加热范围：-30~100°C及-16~100°C可选
- 内置强泵，最大流率16L/min,最大压力280mbar
- 五个便捷的独立按键，提供精确、方便的设置
- 高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数
- 可视闹钟，操作完成时及时提醒用户
- 用户校准功能，便于在所需的操作温度下达到最大精度
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- 全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性
- 大开口槽和外循环装置，可轻松实现一机两用，节省成本
- 底部排水功能，让使用更加便捷
- 稳定性±0.1°C

技术参数

型号			HD120-RT8	HD120-RT12
浴槽容积		L	8	12
温度范围		°C	-16 ~ 100	-30 ~ 100
稳定性	@37°C	±°C	0.02	
均一性	@37°C	±°C	0.05	
设置分辨率		°C	0.1	
显示			4 位 LED	
显示分辨率		°C	0.1	
定时功能			1min ~ 99h59min	
冷冻剂			R134a	
一键校准			是	
加热功率	220-240V	kW	1.5	
泵	最大压力	mbar	280	
(水)	最大流量	L/min	16	
制冷功率	@ 20°C	W	350	400
制冷功率	@ 0°C	W	200	220
管直径	进口 / 出口	mm	13	
安全性	温度过高		可调断电保护	
	液体平面		防干烧	
警报			低温警报高响铃	
电源	230V	kW	1.5 (50/60Hz)	
顶端开口	l/w	mm	168/178	295/178
液体深度	最小 / 最大	mm	60/150	60/150
内部尺寸	l/w/h	mm	168/348/160	295/348/160
外围尺寸	l/w/h	mm	230/500/480	360/500/480
外围尺寸 (含控制器)	l/w/h	mm	230/500/610	360/500/610
排水功能			有	