


# 基本型蠕动泵

## BT100-2J

最大参考流量



600 mL/min

适用泵头



YZ1515x  
YZ2515x



YZII15  
YZII25



DG-1



DG-2




DG15-24  
DG15-28



转速范围	0.1rpm-100rpm, 正反转可逆。
转速调节分辨率	0.1rpm
控制方式	薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制。
显示方式	3位LED转速显示
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作, 用于填充、排空等。
外形尺寸(长×宽×高)	232×142×149 (mm)
适用电源	AC 90V-260V/30W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	2.3kg

主要在实验室使用  
应用最普遍的基本机型



驱动器型号	产品编号	适配泵头型号	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量 (kg)
BT100-2J	05.02.11A	YZ1515x, YZII15	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	380	2.7
		YZ2515x, YZII25	15" 24"	270	
		DG- (1, 2) 6滚轮	内径 ≤3.17 (mm)	48 (单通道)	2.5-2.6
		DG- (1, 2) 10滚轮	壁厚 0.8-1 (mm)	32 (单通道)	
		DG15-24	16" 25" 17"	300 (单通道)	3.1
		DG15-28	13" 14" 内径 ≤3.17 (mm) 壁厚 0.8-1 (mm)	75 (单通道)	3