



高鐵儀器 精密卓越



ISO 9001

GOTECH "the best partner" to raise your competition

MV-3000 門尼粘度計 MOONEY VISCOMETER (MV)

ASTM-D1646, ISO-289, JSC-K6300, GB-T/1232, 1233

MV-3000門尼粘度計是在傳統門尼粘度計基礎上優化改進的新型門尼粘度計，本機採用新型集成微處理器及LCD輕觸式操作屏，內置有全自動平衡和校準裝置，隻需按動按鍵就可以自動進行校準。本機具有精確的試樣溫度控制系統、有極高的扭矩測量精度，能對膠料細微變化有極高的靈敏度，具有更好的重復性和再現性。

MV-3000VS具有可變轉子轉速功能，轉速範圍0.1~30rpm，編程後，在測試過程中即可自動切換速度連續測試。

MV-3000 is an upgraded model of traditional Mooney viscometer. Adopting a new microprocessor and LCD touch screen with built-in automatic balance and calibration device, it can automatically calibrate by pressing the button. With an accurate specimen temperature control system and high torque measuring precision, this machine is highly sensitive to changes in rubber materials, and has a better repeatability and reproducibility. MV-3000VS is able to change the rotor speed from 0.1 to 30rpm. After programmed, it can automatically change the speed and continue testing during testing.



了解更多产品信息，请登录我司网站 www.gotech.biz



創於1976年

高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠：臺中市工業區24路28號
二廠：臺中市工業區24路31號
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址：廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699
E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址：山東省青島市香港中路73號旺角大廈11層
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
E-mail: gt-q101@gotech.biz 手机: 13708970121

型號 Model	MV-3000	MV-3000VS
溫度控制 Temp. control	(電腦連線控制, PID&SSR控制, 控制範圍: 室溫~200°C) Controlled by computer&PID.SSR, Room temp~200°C	
溫度傳感器等級 Grade of temp.sensor	Class A	
溫度精確度 Temp. precision	溫度偏差 Tmp.Tolerance±0.3°C 溫度最小讀值 Min.reading of temp 0.1°C	
升溫速度 Heating rate	30°C~100°C <5´	
回溫時間 Temp.returning time	回溫至 Retrieve temp.to 100° <60s	
轉子速度 Rotor speed	2±0.02rpm	0.1~30rpm
門尼範圍 Mooney viscosity range	1-250 Mooney units(可選擇電腦自動切換或自行設定 Auto or manual range.Selectable in software.)	
單位選擇 Torque unit	kg-cm, lb-in, N-m, dN-m, mooney	
扭矩最小讀值 Min. torque reading	0.001 單位 unit	
功能 Function	門尼粘度 Mooney Viscosity 門尼焦燒 Mooney Scorch 應力松弛 Stress Relaxation	門尼粘度(每筆測試可最多設定3段速度) Mooney Viscosity 3 different speeds can be set for each test. 門尼焦燒 Mooney Scorch 應力松弛 Stress Relaxation
測試時間 Test time duration	時間无限制 No time limit	
轉子型式 Rotor size	大(L), 小(S)二種 Large(L),small(S)	
氣壓 Pressure	3.6kg/cm ² (0.36Mpa) 客戶自備 Prepared by user	
體積 Dimension (W×D×H)	主機 Main unit: 70 x 81 x 130 cm	
重量 Weight (approx.)	主機 Main unit: 220kg	
電源 Power	1 φ ,AC 220V±10%, 50/60Hz,10A (依國別或指定 Specified by user)	



創於1976年

高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 臺中市工業區24路28號
二廠: 臺中市工業區24路31號
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699
E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 山東省青島市香港中路73號旺角大廈11層
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121