



【Rocker 430 无油式真空帮浦/泵】

无油式真空帮浦 / 真空泵 : 产品特色

◆ 无污染、免保养

Rocker 430 帮浦利用活塞(Piston)作动原理，不需使用油来润滑，因此不需定期添油保养，也无油雾污染的问题。

◆ Prote™ ; 浮球防溢保护装置

Rocker 系列帮浦内建 Prote™ 浮球滤芯组，以保护帮浦不会因为不小心抽入水溶液而损坏。

◆ 过热保护装置

Rocker 430 帮浦每个机种在马达内部均装有过热保护装置，当机体内部温度过高时会自动停机，等温度冷却后再自行启动。

◆ 进气过滤装置

Rocker 系列帮浦每个机种在进气口均装有滤心，可过滤粉尘、水气，以净化进气，延长汽缸及活塞的使用年限。

无油式真空帮浦 | 真空泵 : 国际安全认证

- ◆ 欧盟 CE 安全认证
- ◆ 北美 CSA 安全认证

无油式真空帮浦 | 真空泵 : 产品应用

- ◆ 微生物检测
- ◆ 水中悬浮固形物检测
- ◆ 真空抽滤
- ◆ 空气采样

无油式真空帮浦 | 真空泵 : 订购信息

※167430-11(22)

Rocker 430 無油式真空幫浦 ,AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

仪器本身提供 2 年免费零件服务

基本规格介绍

<u>基本规格 (110V/60Hz)</u>	<u>基本规格 (220V/50Hz)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 功率(W): 147 ◆ 耗电流(A): 1.5 ◆ 最大真空度: 630mmHg ◆ 最大压力: 80 psi ◆ 最大流量: 34 l/min ◆ 转速: 1700 RPM ◆ 马力: 1/6 HP ◆ 噪音值: 52.0dB ◆ 适用软管内径: 5/16 inch ◆ 净重: 5.5kg ◆ 尺寸: 24.7x23x26.9 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 功率(W): 125 ◆ 耗电流(A): 0.6 ◆ 最大真空度: 630mmHg ◆ 最大压力: 80 psi ◆ 最大流量: 28 l/min ◆ 转速: 1450 RPM ◆ 马力: 1/6 HP ◆ 噪音值: 52.0dB ◆ 适用软管内径: 5/16 inch ◆ 净重: 5.5kg ◆ 尺寸: 24.7x23x26.9 cm