

## GasAlertMicroClip XT 便携式四合一气体检测仪



GasAlertMicroClip XT 提供经济实惠的气体安全保障。它的超薄和紧凑设计使得它不易磨损，让工人把重点放在手头的工作而不感到疲于奔命。通过简单的一键式操作，工人操作失误少，减少培训时间。GasAlertMicroClip XT 使用易于导航的界面。这种多气体检测仪的操作和遵守与 IntelliFlash™功能提供连续的视觉确认。

令人难以置信的薄，重量轻，穿着舒适

多功能一键式简单多气体

连续的视觉遵守 IntelliFlash

非常低的拥有成本

轻松的 MicroDock II 兼容性测试

GasAlertMicroClip XT 的特点：

1, 2, 3 或 4 种气体同时检测

简单的单按钮操作满足多种气体的多面性

令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

异常低的拥有成本

检测：H2S, CO, O2, LEL%

GasAlertMicroClip 纤小精制，为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借助简单的单按钮操作，多种气体探测器提供最大程度的易用性，并大大缩短了用来培训用户的时间。

GasAlertMicroClip 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容

GasAlertMicroClipXT 的标准功能：

不间断 LCD 显示实时气体浓度

设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适

防水

简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检

明亮的广角可视警报光柱

内置式防震外罩

GasAlertMicroClipXT 的规格：

大小：4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米

重量：5.7 盎司/160 克

温度：-4 至 +136° C / -20 至 +58° C

湿度：0% - 95% 相对湿度（非冷凝）

警报：视觉、振动和声音（95 分贝）- 低、高、STEL、TWA、OL（超限）测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路（不间断）

泵兼容 Sampler 电动采样泵

电池寿命 12 小时（典型）；3 小时内即可充满电

GasAlertMicroClipXT 其他特点：

防篡改、单按钮操作

兼容 Sampler 电动远程采样泵

配有内置振动警报，适用于高噪声区

采用锂聚合电池供电

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

使用 Soft Tools 方便地管理您的设备群

Gas Alert Micro Clip XT 的传感器规格：

气体	测量范围	分辨率
硫化氢 (H2S)	0-100 ppm	1 ppm
一氧化碳 (CO)	0-500 ppm	1 ppm
氧气 (O2)	0-30.0%	0.1%
可燃气体 (LEL%)	0-100% LEL 或 0-5.0% v/v	1% 或 0.1%