

GasAlert Extreme 便携式单一气体检测仪



GasAlert Extreme 的特点:

GasAlert Extreme 专为恶劣条件设计

长期解决方案

大型 LCD 直接提供实时读数

连续班次不间断工作 — 出色的电池使用寿命

准确可靠的历史数据记录

GasAlertExtreme 可以检测: H₂S, CO, O₂, SO₂, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, NO, NO₂, HCN, ET₀, O₃

GasAlert Extreme 以舒适耐用为设计理念, 它具有多种有效的有毒气体模式, 能够可靠地监控任何单一有害气体。

通过简单的开/关操作, 这种单一气体探测器利用可现场更换的 2 年型电池和传感器提供长久的使用寿命。

校准是一个简单的自动化程序, 并与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统兼容。

广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能使 GasAlert Extreme 成为许多应用的理想解

决方案。

GasAlert Extreme 的标准功能:

不间断 LCD 显示实时气体浓度

设计小巧而轻便, 佩戴感觉舒适

防水等级: IP66/67

简单的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检

明亮的广角可视警报光柱

内置式防震外罩

GasAlertExtreme 规格:

大小 1.1 x 2.0 x 3.75 英寸/2.8 x 5.0 x 9.5 厘米

重量 2.9 盎司/82 克

警报- 视觉、振动和声音 (95 分贝) - 低、高、STEL、TWA

测试在启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光警报, 电池(不间断)

泵兼容 Sampler 电动泵

一般电池寿命使用可更换式 3 伏电池时的寿命为 2 年 (标准)

Gas Alert Extreme 的其它特点包括:

配有内置振动警报, 适用于高噪声区

准确可靠的历史数据记录

多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

配有密码保护的防篡改设置 1754535737

订货型号:	检测气体:	量程:	报警点:
GAXT-X-DL-2	氧气 (O2)	0-30.0%	低限报警 19.5%, 高限报警 23.5%
GAXT-H-DL	硫化氢 (H2S)	0-100 ppm	低 10ppm, 高 15ppm, TWA 10ppm
GAXT-H-2-DL	硫化氢 (H2S), 高量程	0-500 ppm	低 10ppm, 高 15ppm, TWA 10ppm
GAXT-M-DL	一氧化碳 (CO)	0-1000 ppm	低 35ppm, 高 200ppm, TWA 35ppm
GAXT-M2-DL	一氧化碳 (CO) H2 resistant	0-1000 ppm	低 35ppm, 高 200ppm, TWA 35ppm
GAXT-S-DL	二氧化硫 (SO2)	0-100 ppm	低 2ppm, 高 5ppm, TWA 2ppm
GAXT-C-DL	氯气 (Cl2)	0-50.0 ppm	低 0.5ppm, 高 1.0ppm, TWA 0.5ppm
GAXT-Z-DL	氰化氢 (HCN)	0-30.0 ppm	低 4.7ppm, 高 10ppm, TWA 4.7ppm

GAXT-D-DL	二氧化氮 (NO ₂)	0-99.9 ppm	低 2.0ppm, 高 5.0ppm, TWA2.0ppm
GAXT-A-DL	氨气 (NH ₃)	0-100 ppm	低 25 ppm, 高 50ppm, TWA25ppm
GAXT-A2-DL	氨气 (NH ₃), 高量程	0-400 ppm	低 25 ppm, 高 50ppm, TWA25ppm
GAXT-P-DL	磷化氢 (PH ₃)	0-5.0 ppm	低 0.3ppm, 高 1.0ppm, TWA0.3ppm
GAXT-G-DL	臭氧 (O ₃)	0-1 ppm	低 0.1ppm, 高 0.2ppm, TWA0.1ppm
GAXT-E-DL	环氧乙烷 (ETO)	0-100 ppm	低 1ppm, 高 5ppm, TWA1ppm
GAXT-N-DL	一氧化氮 (NO)	0-250 ppm	低 25 ppm, 高 50ppm, TWA25ppm
GAXT-V-DL	二氧化氯 (ClO ₂)	0-1 ppm	低 0.1ppm, 高 0.3ppm, TWA0.1ppm