

GasAlertMax XT II 便携泵吸式四合一气体检测仪



GasAlertMax XT II 特点:

- 可同时检测 1, 2, 3 或 4 种气体
- 简单的泵操作
- 单按钮操作, 简单易用
- 采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更精确
- 小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用
- 支持气体: H₂S, CO, O₂, LEL

坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测最多四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容

GasAlertMax XT II 的标准配置功能:

- LCD 可不间断地实时显示气体浓度
- 小巧而轻便的设计, 使佩戴感觉很舒适
- 防水 IP66/67

简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
明亮的广角可视警报光柱
内置式防震外罩

GasAlertMaxXT II 规格：

大小：5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量：11.1 盎司 / 316 克

温度：- 4 至 122°F / -20 至 50°C

湿度：10% 至 -100% 相对湿度（非冷凝）

报警：视觉、振动、声音（95dB）- 低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：13 小时 @ 32°F / 0°C / 10 小时 @ -4°F / -20°C / 6 小时即可充满电

泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

Gas Alert Max XT 的其他功能：

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

BW Gas Alert Max XT II 的传感器规格

支持气体	测量范围	分辨率
H2S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O2	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL 或 0-5.0% v/v	1% 或 0.1%